

金龙重工生活垃圾处理设备，垃圾粉碎设备。、价格优惠

产品名称	金龙重工生活垃圾处理设备，垃圾粉碎设备。、价格优惠
公司名称	河南金龙路桥机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:1005 适用物料:生活垃圾
公司地址	郑州市中原西路与西四环交叉口向西2公里
联系电话	86-037168591188 13849088111

产品详情

我公司科研人员、根据市场需要、及时开发了城市生活垃圾处理系统、主要用于城市生活垃圾的、分选和处理、该系统以生活垃圾、粪便、秸秆等为原料、采用多级分选设备、将城市生活垃圾中的金属物、塑料、纸张、玻璃等进行物资回收、分检出无用的砖瓦和织物进行卫生填埋、分检出的有机物、经破碎后采用微生物堆肥、将垃圾无害化处理达到零排放、目前已在全国推广、有机物高温快速热解、多级厌氧发酵、及添加有机酵素技术、生产高效有机复合肥或堆肥、也可以将筛上物运到火电厂焚烧发电、达到资源再生利用、变废为宝、清洁生产的目的、从而使垃圾处理达到无害化、减量化、资源化、城市生活垃圾处理设备———主要有板链式定量输送机、输送机操作检修台架、筛前输送机、分选工作台架及检修架、圆筒旋转式分选筛、筛上下物一级输送机、筛上下物二级分选输送机、分选工作台架、强磁除铁机、筛下物一级输送机、筛下物二级输送机组成、用户可以根据日处理量和场地来设计和组合、筛筒直径也可以根据用户的需求来设计、适用于垃圾处理厂的前处理车间、垃圾堆埋场、垃圾发电厂等、是国家推广应用的垃圾处理设备。这种垃圾分选设备适合大中城市的垃圾无害化处理、在目前研制成功的分选成套设备中、生产能力最大的能日处理垃圾100---1000吨、回收塑料10---40吨、形成有机堆肥100--400多吨、可形成垃圾处理、有机肥生产、无害农业产业链、变废为宝、有较好的经济效益和社会效益。

一 生活垃圾处理系统的工艺路线及设备组成

1 工艺路线

垃圾 板链式定量输送机 筛前手工分选输送机 滚筒式分选筛

筛上物输送机 a

筛下物一级输送机 b

- a 筛上物分选输送机 除铁分选输送机 筛上物运输至火电厂焚烧发电
- b 筛下物二级输送机 运输堆肥厂 运输堆肥厂 加菌种高温堆肥加专用肥效助剂 包装 成品（发货）

2 设备组成

- 1 板链式定量输送机
- 2 输送机操作检修台架
- 3 筛前输送机
- 4 分选工作台架及检修台架
- 5 圆筒旋转式分选筛
- 6 筛上物一级输送机
- 7 筛上物二级分选输送机
- 8 分选工作台架
- 9 强磁除铁机
- 10 筛下物一级输送机
- 11 筛下物二级输送机

二 处理系统的主要工艺参数

1 板链式定量输送机

主电机：7.5 kw 转速：960 r/m

拨料电机功率：4 kw 转速：1440 r/m

板链工作长度：5800 mm 宽度：1500 mm

2 筛前输送机

电机功率：4kw 转速：960 r/m

输送长度：19000 mm 输送带宽度：1200 mm

3 圆筒旋转式分选筛

电机功率：30 kw 转速：1440 r/m

分选长度：7500 mm 分选筛直径：2400 mm

4 筛上物一级输送

电机功率：5.5 kw 转速：960 r/m

输送长度：12000 mm 输送带宽度：800 mm

5 筛上物二级分选输送机

电机功率：4 kw 转速：960 r/m

输送长度：8000 mm 输送带宽度：1200 mm

6 强磁除铁机

电机功率：4 kw 转速：960 r/m

除铁长度：2800 mm 除铁带宽度：1200 mm

7 筛上物一级输送机

电机功率：5.5 kw 转速：960 r.p.m

输送长度：8000 mm 输送带宽度：800 mm

8 筛上物二级输送机

电机功率：5.5kw 转速：1440 r.p.m

输送长度：17000 mm 输送带宽度：1200 mm 日处理 200--1000吨 生活垃圾处理设备

厂房长度设计:实际使用长度70米,承建时可设计为100米. 厂房宽度设计:实际使用宽度12米,承建时可设计为18米. 厂房高度设计:实际使用高度7米,承建时可设计为9米.

更多信息请咨询：www.jllqjx.cn 电话咨询：0371-65891188 手机咨询：13849088111

本产品的品牌是金龙重工，型号是1005，适用物料是生活垃圾，应用领域是环保，化工、材料、建材，粉碎能力是中级破碎，出料粒度是5-30，处理方式是粉碎，给料粒度是10-100，结构形式是卧式，重量是16000