

矿渣棉导热系数检测密度及允许偏差测试

产品名称	矿渣棉导热系数检测密度及允许偏差测试
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

矿物棉一般指矿棉，矿棉及其制品质轻、耐久、不燃、不腐、不受虫蛀等，是优良的隔热保温、吸声材料。由硅酸盐熔融物制得的棉花状短纤维，包括矿渣棉、岩棉、玻璃棉和陶瓷纤维等。

矿物棉相关检测范围

防火矿物棉、吊顶矿物棉、船用矿物棉、矿物纤维棉、喷涂矿物棉、矿物棉吸音板、矿物棉保温材料等。

矿物棉相关检测项目

吸水率测试、氧指数测试、渣球含量测试、防火阻燃测试、导热系数检测、甲醛释放量测试等矿物棉相关检测标准

- 1、GB/T 25998-2020 矿物棉装饰吸声板
- 2、B/T 5480-2017 矿物棉及其制品试验方法
- 3、GB/T 34181-2017 矿物棉绝热制品用定型剂
- 4、GB/T 32991-2016 矿物棉绝热材料密度均匀性试验方法

- 5、GB/T 26746-2011 矿物棉喷涂绝热层
- 6、GB/T 25998-2010 矿物棉装饰吸声板
- 7、GB/T 5480-2008 矿物棉及其制品试验方法
- 8、GB/T 5480.5-2004 矿物棉及其制品试验方法 第5部分;渣球含量
- 9、GB/T 5480.7-2004 矿物棉及其制品试验方法 第7部分;吸湿性
- 10、GB/T 5480.6-2004 矿物棉及其制品试验方法 第6部分;酸度系数
- 11、GB/T 5480.8-2003 矿物棉及其制品油含量试验方法
- 12、GB/T 5480.5-1985 矿物棉及其制品渣球含量试验方法