

外墙止水螺杆 宝鸡止水螺杆 陕西晟丰硕

产品名称	外墙止水螺杆 宝鸡止水螺杆 陕西晟丰硕
公司名称	陕西晟丰硕物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市国际港务区华南城五金机电E2区3街7栋
联系电话	18629367685 18629367685

产品详情

建筑防水中止水螺杆的使用规格及范围

建筑防水中止水螺杆的使用范围，止水螺杆适用于所有需要防水的墙体，比如车库、地下室、地铁隧道、污水处理池、发电厂、地下综合管廊等。止水螺杆的使用直径，止水螺杆使用直径规格为：12mm，14mm，16mm，18mm，更大规格可定制，通常情况下5米以下的墙体建议使用直径12mm的止水螺杆。墙体越高，则直径越大，与墙体的厚度无关。止水螺杆的使用长度，止水螺杆的使用长度为墙体的宽度加上露出墙体外杆的长度，通常情况下30公分的墙体可使用65公分的止水螺杆。墙体的宽度与使用长度有着一定的联系。止水螺杆的操作细节，止水螺杆的操作细节在工程上有使用规范，工程前期都有操作标准，由相关人员行拟定发行使用。

止水螺杆厂家教您螺杆垫块端设置与应用技巧

止水螺杆厂家教您螺杆垫块端设置与应用技巧

止水螺杆直径的选择墙厚不存在干系问题，与墙高有密切关系。就像下面5米高的墙我们建议客户应用直径12MM的止水螺杆。直径14MM的止水螺杆可以在5-7米的墙内使用，墙越高直径越大。第二，墙厚只能算出每平方米所结构的止水螺杆数，无法算出其直径。建污水池时还需要用到止水螺杆，首先我们要选对型号，为什么这么说型号很重要，型号选对了工程质量，工程成本等等，在施工前我们就要把止水螺杆所需的具体规格型号算进去，我们先看看如何选择螺杆的直径，然后再看如何选择螺杆的直径，螺杆按直径分为三种，12，14，16mm，用户可根据板墙的高度或不同的需要，选择不同直径的螺杆，其次是长度，螺杆的长度，螺杆的长度和其他螺杆的长度是一样的，因为螺杆分为一段式和三段式，所以计算方法也不同。

止水螺杆垫块端面的设置和使用技巧。止水螺杆，由一根连接两个对称端螺杆的中间螺杆组成，中间螺杆上有一个止水片和两个止水点，止水螺杆批发，端螺杆上有紧固螺纹，外墙止水螺杆，并配有紧固螺母。

中间螺杆的两个端螺纹有连接外螺纹，端螺纹的一个端螺纹有连接内螺纹和中间螺杆的连接外螺纹配合。中段螺纹和端部螺纹的连接处套有管形垫块，管形垫块的中心部位为护圈，管形垫块的一端面沿圆周排列一圈轴向立柱，止水螺杆厂家，各立柱之间留有间隙。

传统止水螺杆由螺杆、控制墙体厚度的定位片和止水片3部分构成。 新型止水螺杆的组成:

- 1、中间的是防水对拉内撑，宝鸡止水螺杆，用以控制墙体厚度，墙体厚度由内撑的尺寸一致
- 2、两端塑料堵头为定位筋，用以定位模板
- 3、对拉内撑两端相连接的螺杆为周转螺杆

传统止水螺杆由螺杆、控制墙体厚度的定位片和止水片3部分构成。 新型止水螺杆的组成:

- 1、中间的是防水对拉内撑，用以控制墙体厚度，墙体厚度由内撑的尺寸一致
- 2、两端塑料堵头为定位筋，用以定位模板
- 3、对拉内撑两端相连接的螺杆为周转螺杆 外墙止水螺杆-宝鸡止水螺杆-陕西晟丰硕(查看)由陕西晟丰硕物资有限公司提供。行路致远，砥砺前行。陕西晟丰硕物资有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!