

咸阳止水螺杆 穿墙止水螺杆 陕西晟丰硕

产品名称	咸阳止水螺杆 穿墙止水螺杆 陕西晟丰硕
公司名称	陕西晟丰硕物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市国际港务区华南城五金机电E2区3街7栋
联系电话	18629367685 18629367685

产品详情

过墙止水螺杆的防腐蚀解决

止水螺杆的防腐蚀解决指的便是止水螺杆做孔眼后，长期性累月的全过程中是不是会被浸蚀，浸蚀的缘故关键便是湿冷，因而在做孔眼堵漏的情况下，必须将孔眼内的地脚螺栓头刷上防腐漆，刷上几次，那样地脚螺栓头就不容易受浸蚀，合理的了浸蚀的状况，孔眼的地脚螺栓头防腐漆做了后，再做混凝土砂浆等防水涂料化合物开展添充，再与墙壁抹平，直到吹干就可以进行孔眼堵漏，也就等同于完成了止水螺杆的防腐蚀解决，这一工艺流程是务必要做的。搞好了这种有关关键点，施工质量就获得了确保。

??止水螺杆的防腐蚀对策

??以一污水池防腐解决为例子，废水处理池壁防腐蚀要刷防腐油漆，并且如果是混凝土结构的要再加上钢板止水带，池里边再做一层防潮，把废水防腐蚀环氧树脂胶刷涂在蓄水池内腔，干枯后产生详细的抗压强度很高的薄膜状化学物质，进而具有蓄水池防水防腐目地。此外调节池与管路的相接处得加刚性防水套管，那样会更为有确保。自然止水螺杆连接点后也是要做防锈蚀、防腐蚀解决的，一样必须在地脚螺栓头刷上防腐漆，那样能够确保止水螺杆在未来防潮的岁月中，不容易被浸蚀掉，穿墙止水螺杆，而危害到防水、防潮的实际效果。

三段式止水螺杆的规格是如何规定的？

公制螺纹外径是以毫米为单位，如6，8，10，12，18，20毫米等等螺距也是以毫米为单位，如0.5，0.75，止水螺杆批发，1，1.5，2，3等等。

英制螺纹外径是以英寸为单位，（每英寸等于25.4毫米）如3/16，5/8，1/4，1/2等等所以用公制卡尺量外径读数常带不规则的小数。

用英寸为单位规定螺纹规格的为英制螺纹，如：G1。用公制单位毫米规定螺纹规格的为公制螺纹，如：M12/M14等。

以上便是三段式止水螺杆的规格是这样得来的，想想一根小小的螺杆所包含了这么多的工艺环节，还有操作难度，也真的是不简单。

止水螺杆通常用于地下室剪力墙的浇筑时，起到固定模板，控制混凝土浇筑厚度的作用。

与普通穿墙螺杆不同之处在于：

1、止水螺杆中间有止水片；

2、拆模时，新型止水螺杆，普通穿墙螺杆整体抽出，咸阳止水螺杆，重复使用，止水螺杆则锯掉墙外两头后，中间段留在墙体，以保证墙体的不透水性。

传统止水螺杆为一段式结构，通常为整条的全牙螺杆，中间焊有止水片或套有膨胀止水圈，用以阻止水穿过地下室墙体。

咸阳止水螺杆-穿墙止水螺杆-陕西晟丰硕(优选商家)由陕西晟丰硕物资有限公司提供。陕西晟丰硕物资有限公司是从事“爬架网,防尘网,迷彩网,伪装网,建筑模板,镜面板,止水螺杆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周丽。