

# 博物馆金库门要具备什么功能？

产品名称	博物馆金库门要具备什么功能？
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB37481-2019 锁具配置:沙金机械密码锁 人脸 指静脉识别
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

## 产品详情

金库门 博物馆文物库房门要具备以下功能：

1、智能文物库房门：指静脉门禁系统由门前智能终端、门后智能终端、中心控制板、备用电源、多功能环境数据采集器、宽视角高清摄像头组成

气密性（防烟）：库房门需具有良好的气密功能，气密性能达6级或6级以上。

2、抗震功能：库房门需具有抗震功能，抗震设防烈度达7度或7度以上。

3、无障碍门槛装置：库房门门槛做无障碍设置，以确保文物搬运时无障碍。

4、文物库房门开启定位装置：库房门开启到任何位置均需能定位，不会产生自掩现象。

5、内外双手轮及锁栓互锁装置：为了确保库房管理人员进入库房作业时人员和藏品的安全，文物库房门需在库内可锁闭，文物库房门需带内外双手轮，两个手轮都控制库房门的主锁栓（板栓），库内手轮锁闭锁栓后，库外手轮及锁具不能旋转，避免人员在外旋转手轮或锁具造成库房门误锁或变形，内外互锁的主锁体需采用一体加工而成，无焊接点。

6、文物库房门的门扇生产的材料为：1.5mm厚SUS304不锈钢板+10mm厚钢板+10mm厚锁体防护钢板+80mm厚复合防火防钻防切割填充物及合金防护钢板+5.0mm厚钢板+60mm厚锁栓传动机构+双层各0.8mm厚SUS304不锈钢板内夹20mm厚防火材料。

7、文物库房门配备：3把B级机械密码锁和1套智能文物库房指静脉门禁系统，带四锁联动装置（即：3把进口“沙金”机械密码锁+1把智能文物库房门指静脉门禁系统）

8、具有防水功能：在受到深度不超过5m的水压保持2h后，渗入库内的水量小于或等于0.05m（提供单独的防水检测报告）。

9、MABC金库门（文物库房门）执行标准：GB37481-2019金库门通用技术要求。并提供检测报告。

我司生产销售的金库门达到：

抗震功能：8度；气密性（防烟）：六级。（并提供MA检测证书）

近期水贝珠宝厂安装的金库门，总有一款适合您！

级别：普通P级、M、A、B、C级，级别不一样价格会有差异

材质：碳钢、304不锈钢

锁具：进口沙金机械密码锁，人脸，指纹等供您选择！

做法：单开、双开，内带格栅通风门。