

出售 日本出光 SPS C132 30%玻纤增强

产品名称	出售 日本出光 SPS C132 30%玻纤增强
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本出光 性能:30%玻纤 增强
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

出售 日本出光 SPS C132 30%玻纤增强 XAREC

SPSC132

制造商	出光兴产株式会社
材料标识	>SPS-GF30<
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型
阻燃等级	HB
材料属性	30%玻纤 增强
符合规定	UL
UL档案号	E48268
认证证书	
比重	ISO 1183

收缩率 流动 内部测试方法

收缩率 垂直 内部测试方法

吸水率 50RH 24hr	ISO 62
灰分	内部测试方法
拉伸模量	ISO 527
拉伸强度 断裂	ISO 527
伸长率 断裂	ISO 527
弯曲强度	ISO 178
弯曲模量	ISO 178
悬臂梁缺口冲击 23 ° C	ISO 180
悬臂梁无缺口冲击 23 ° C	ISO 180
简支梁缺口冲击 23 ° C	ISO 179
简支梁无缺口冲击 23 ° C	ISO 179
热变形温度 1.8MPa	ISO 75
热变形温度 0.45MPa	ISO 75
线膨胀系数 流动 -30.0~30 ° C TMA	内部测试方法
线膨胀系数 垂直 -30.0~30 ° C TMA	内部测试方法

体积电阻	IEC 60093
绝缘强度	ASTM D149
介电常数 1MHz	IEC 60250
耗散因数 1MHz	IEC 60250
防火等级 全色 0.80mm	UL94
防火等级 全色 0.80mm	UL94
RTI Elec 全色 0.80mm	UL 746B
RTI Imp 全色 0.80mm	UL 746B
RTI Str 全色 0.80mm	UL 746B
干燥温度	120
干燥时间	3~5
熔融温度	280~310
模具温度	130~155