

高速公路紧急电话电缆 GHYAT HYAT

产品名称	高速公路紧急电话电缆 GHYAT HYAT
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:HYA-HYA23-HYAT53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

高速公路紧急电话电缆GHYAT HYAT HYAT53

高速公路紧急电话电缆-是我厂于 1999 年新开发的一种产品，主要供高速公路紧急业务用。由于结构简单，传输距离长，且价格低廉，受到了用户的广泛欢迎。高速公路紧急电话电缆适用范围: 适用于高速公路中紧急通信系统用于传输音频信号及控制信号。高速公路紧急电话电缆型号中的代号及含义GH高速公路通信电缆 Y实心聚烯烃绝缘A—铝塑粘接综合护层

T填充式按 GB2952. 1 及 GB2952. 3 的规定高速公路紧急电话电缆主要规格规格(线径,毫米)0.5,0.7,0.9,1.2四线组数3注:根据用户要求可以设计和生产其它规格和多个四线组.高速公路紧急电话电缆技术要求导体

导体采用符合规定的TR型软圆铜线。绝缘 1 绝缘应采用符合规定的高密度聚乙烯。2

绝缘线芯采用颜色识别标志,绝缘颜色识别应均匀,并采用下列颜色:星绞:

白、蓝、红、绿高速公路紧急电话电缆单元线组 星绞组绝缘线芯按白、蓝、红、绿顺时针排列。在四线组外扎一标识扎带，扎带颜色：红、绿、白。高速公路紧急电话电缆填充材料

填充式电缆应在缆芯的间隙及缆芯与包带的间隙均匀而连续地填满符合规定的填充复合物。缆芯包带 缆芯包带用具有足够的隔热性能和机械强度的绝缘带重叠绕包。以防导体绝缘在加屏幕和挤出挤套过程中粘接、变形和损伤。铝塑综合护套

在缆芯包带外重叠纵包一层符合规定的双面铝塑复合带,铝带标称厚度为0.20mm.外护层 53型电缆在无外护层电缆外纵包一层皱纹钢塑复合带,电缆外护层应符合GB2952.1及GB2952.24的规定。高速公路紧急电话

使用特性(1) 高速公路紧急电话电缆*允许工作温度：-30 ~ +60 。（2）

高速公路紧急电话电缆的安装敷设温度不低于-5 。（3）高速公路紧急电话电缆弯曲半径：

无铠装电缆zui小弯曲半径应不小于电线外径的10倍。 铠装电缆zui小弯曲半径应不小于电缆外管的15倍。