

四川 水泥预制型海岸线四脚防浪块模具 四角空心方块模具 宏旭模具

产品名称	四川 水泥预制型海岸线四脚防浪块模具 四角空心方块模具 宏旭模具
公司名称	河北宏旭模具制造有限公司
价格	400.00/套
规格参数	品牌:宏旭模具 加工能力:每天 运输方式:物流
公司地址	河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村
联系电话	15720001423 15720001423

产品详情

L型挡渣墙模具，高铁护坡模具，高速护坡模具，水利u型槽钢模具，水利护坡模具，高速挡渣墙模具，连锁砖护坡模具，四方框护坡模具，组合式路沿石钢模具，农田灌溉u型槽模具，拱形护坡模具，框架梁模具，围墙板模具，墙板模具，围墙模具，阶梯式护坡模具，码头轨道梁钢模、箱梁内、外钢模，方桩钢模、水利框格护坡模具，高速护坡模具，拱形护坡钢模具，运河闸室钢模、路堑护坡模具，高速盖板模具，电缆槽盖板模具，大型钢制沉箱模具、平石钢模具、绿化带侧沟模具、水电工程模板

水泥预制型海岸线四脚防浪块模具主要用于沿海城市建设中，特别是在海岸线开发的区域，可以看到一排排形状各异的混凝土制品，其中四脚空心块、扭王字块四脚椎体是防浪块中使用数量较多的。采用的是钢板的材质进行模具的制作，选用的是Q235材质的钢板，钢板的厚度有几种不同的选择，在2--5.75毫米之间进行选择，由于阻浪石模具的体积较大，所以选用的钢板的厚度为3.75毫米，外侧还会搭配筋板进行使用，筋板的尺寸在4*50--8*100毫米之间，选用的是6*80毫米的尺寸进行制作，具体的尺寸还是要根据客户的需求进行定制。海岸线四脚防浪块模具采用的预制的的方法进行制作，预制生产制作的时候，需要先检查一下模具是否干净，模具内有杂物需要清理一下，然后在刷上一层机油起到隔离作用，将商砼灌入模具内，用振动棒将模具内的气泡振出，在将浇筑好的模具防止阴凉处晾干，之后进行脱模即可。为了减少防浪块与混凝土之间的摩擦力，模具通常进行一定的表面处理，如磨光、喷涂防粘剂等，以便于顺利脱模。

When prefabricating production, you need to check whether the mold is clean, and there are debris in the mold that need to be cleaned up, and then brush a layer of oil to play an isolation role, pour the commercial concrete into the mold, use the vibrating rod to vibrate the bubbles in the mold, and dry the poured mold in a cool place, and then remove the mold. In order to reduce the friction between the wave block and the concrete, the mold is usually subjected to certain surface treatments, such as polishing, spraying anti-sticking agents, etc., in order to facilitate smooth demoulding.

