

2光8电POE交换机 工业网络2光8电千兆交换机 非网管POE交换机 造瑞工业交换机厂家

产品名称	2光8电POE交换机 工业网络2光8电千兆交换机 非网管POE交换机 造瑞工业交换机厂家
公司名称	河南造瑞电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:造瑞 型号:ZRS310-D 产地:中国
公司地址	河南省信阳市商城县长安市场30号
联系电话	0376-6969675 18790498628

产品详情

技术参数

产品名称

千兆非管理2光8电工业级以太网交换机

产品型号

HBQ2810-SFP

产品描述

8路千兆电口+2路千兆光口工业级以太网交换机

端口描述

8个RJ45端口+2个光纤接口

网络协议

IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i
10Base-T; IEEE802.3u; 100Base-TX/FX;
IEEE802.3ab 1000Base-T;
IEEE802.3z 1000Base-X;
IEEE802.3x;

RJ45端口

10/100/1000BaseT (X) 自动侦测, 全/半双工自适应

光纤端口

1000BaseFX端口 (SC/FC/ST/SFP可选)

双绞线

10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(100 meter)

100BASE-TX : Cat5 or later

UTP(100 meter)

1000BASE-TX : Cat6 or later

UTP(100 meter)

光缆

多模 : 850nm 0 ~ 550M

1310nm 0 ~ 2KM

防护等级	单模：1310nm 0 ~ 40KM 1550nm 0 ~ 120KM
LED 指标	IP40 电源指示灯：PWR 接口指示灯：电口、光口（Link/A CT）
电源	输入电压：DC12-48V（双电源冗 余备份） 接入端子：凤凰端子 支持双电源冗余 支持内置过流4.0A保护 支持反接保护
其他规格	
工作环境	工作温度：-40 ~ 85 ° C（-40 ~ 186 ° F） 储存温度：-40 ~ 85 ° C（-40 ~ 185 ° F） 相对湿度：5% ~ 95%（无凝露）
行业标准	EMI：FCC Part 15 Subpart B Class A，EN 55022 Class A EMS： IEC(EN)61000-4-2(ESD)： ± 8kV接触放电，± 15kV空气放电 IEC(EN)61000-4-3(RS)： 10V/m(80 ~ 1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT)：电源线： ± 4kV；数据线：± 2kV IEC(EN)61000-4-5(Surge)：电源线： ± 4kV CM/ ± 2kV DM；数据线： ± 2kV IEC(EN)61000-4-6(射频传导)：3V(1 0kHz ~ 150kHz)，10V(150kHz ~ 80M Hz) IEC(EN)61000-4-16(共模传导)：30V cont. 300V,1s IEC(EN)61000-4-8 Shock：IEC 60068-2-27 Freefall：IEC 60068-2-32 Vibration：IEC 60068-2-6
机械属性	外壳：金属材质 安装：DIN卡轨式，壁挂式安装 重量：0.64Kg 尺寸：143 x 101 x 44mm（长 x 宽 x 高）
平均无故障时间	300,000小时 5年

