

# 四川 自锁式生态砌块模具 三角锥模板

产品名称	四川 自锁式生态砌块模具 三角锥模板
公司名称	河北宏旭模具制造有限公司
价格	400.00/套
规格参数	品牌:宏旭模具 加工能力:每天 运输方式:物流
公司地址	河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村
联系电话	15720001423 15720001423

## 产品详情

桥梁防撞墙钢模、防浪墙钢模、路沿石模具，挡渣块模具，箱梁模板,盖梁模板、防撞墙模具，墩身模板“s”形模板、护坡模具，清水钢模板、扭工字体模具、镶嵌式挡土墙模具，四脚空心方块模具、防撞隔离墩钢模具，生态护坡模具，化粪池钢模具，检查井钢模具，挡土墙模具，框格护坡模具，桥梁遮板模具，重力式挡土墙模具，铁路挡渣墙模具，四方框格护坡模具，框格梁模具，引水渠模具，河道护坡模具，u型槽模具，预制拱形护坡模具,钢框模板、挡渣墙钢模具，挂篮、生态挡土墙模具，组合钢模、边沟模具，电缆槽模具，圆柱钢模、方柱钢模、桥面板钢模、桥墩抱箍、排水渠模具，观察井模具，护筒、ab型挡墙钢模具，铁路声屏障钢模、电缆槽钢模、L型挡渣墙模具

自锁式生态砌块模具通常由混凝土或水泥制成。其中，混凝土模具具有较高的强度和耐久性，可以在海岸线上承受海浪的冲击。水泥模具则具有较好的韧性和抗冲击性，可以制作出更为复杂的形状和图案。模具准备好后，检查接头和模具的尺寸，然后刷整个模具以便于脱模，或者只在模具内部刷脱模剂。将制作防波堤石的原材料倒入模具中，仔细搅拌，确认原材料分布均匀，然后用振动棒振动防波堤石模具，使模具中的气泡顺利排出。风干后可脱模。使用后的模具应仔细清洁，不得有泥浆残留。如果有泥浆残留，模具制成的防浪块在下次使用时会有缺陷。自锁式生态砌块模具施工的速度非常的快，加工出来的防浪石的耐用性相对来说透水性会好很多，模具施工完以后注意做好清洁，然后再在干净的库房中进行搁置，否则会对本身的应用次数造成一定的影响，模具施工完以后放置的仓库需要保持干燥，不要出现模具破损的状况，以免模具的使用次数缩短。The speed of self-locking ecological block mold construction is very fast, the durability of the processed waveproof stone will be much better in terms of water permeability, pay attention to cleaning after the mold construction, and then put it aside in a clean warehouse, otherwise it will have a certain impact on the number of applications itself, and the warehouse placed after the mold construction needs to be kept dry, and the mold should not be damaged, so as not to shorten the number of mold uses.