

DCY-12G可调式氮吹仪-南京以马内利

产品名称	DCY-12G可调式氮吹仪-南京以马内利
公司名称	南京以马内利仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	用途:实验用 品牌:以马内利
公司地址	南京市建邺区庐山路128号725室
联系电话	13851768297

产品详情

dcy系列可调式氮吹仪

具有两大显著特点：一是实现了每路气体流量的单独调节，二是气体分配室高度的灵活升降，实现了单手操作。

适用范围：

dcy系列可调式氮吹仪样品浓缩是每一个化学实验室都要涉及的问题，以前，主要是采用旋转蒸发仪进行浓缩，但是，采用旋转蒸发仪进行浓缩缺点明显：浓缩速度慢，操作麻烦，尤其不适合小量样品。再次情况下，氮吹仪应运而生，它不仅解决了采用旋转蒸发仪的所有缺点，尤其是小量多个的样品，也成为每一个化学实验室的必备仪器。而对于不能加热的甚至需要冷却浓缩的样品，则更是只能使用氮吹仪进行浓缩。

工作原理：

我公司设计、生成的氮吹仪采用吹扫捕集技术，同时可对样品进行控温加热，利用氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。该方法具有省时、便捷、准确的特点。广泛用于食品、安全、医药、农药残留检测、临床药代等

领域。

产品特点：

一、本系列产品每一路气体只需要用手轻轻旋转气针柄（不需要任何工具）即可进行单独流量调节，解决了不可调氮吹仪气流不均，同时吹不同时干的问题，从而达到每路气流量大小基本一致，同时吹同时干。

二、本系列产品的气体分配室采用灵活的自平衡升降装置，可以自由的升降在任何位置，单手操作，非常方便。

三、本系列产品均可选配气体流量计（0-15l/min），使用时一可较精确控制气体流量，二可防止样品飞溅，使操作更加方便。

四、本系列产品分干热和水浴两种加热方式，适用于不同需要的样品。

五、为适用特出样品的需要，特推出大容积可调试氮吹仪，12管干热式试管直径不大于30mm，样品浓缩量达50ml，12管水浴配有15-30mm可调式管架，方便灵活。

六、本系列产品所有部件均可耐有机溶剂，可整机放置与通风橱中。

名称:dcy-12g（12管干热式）	
处理样品数：12个	
加热方式：铝块加热	
温控方式：4位数显/pid调节/超温报警/ptc加热	
控温精度：±1度	
温控范围：室温-150度	
标配加热块数：1块（17mm）	
外形尺寸：220*220*430mm	
电源：50hz/220v	
重量：5.5kg	
功率：150w	

本产品的加工定制是是，用途是实验用，品牌是以马内利，转鼓直径是10（mm），额定转速是0（r/min）

)，材质是不锈钢，外形尺寸是10 (mm) ，重量是15 (kg) ，电机功率是0.15 (kw) ，适用对象是酒精, 丙酮,石油,色素，应用领域是化工,食品,制药,医用、制药，产品类型是全新，型号是DCY-12G