

POM 韩国工程塑料 FC2020H 导电级

产品名称	POM 韩国工程塑料 FC2020H 导电级
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:韩国工程塑料 型号:FC2020H原料 性能:聚甲醛POM
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

POM韩国工程塑料ET-20

传导性 - 加工性能良好 - 抗蠕变 - 耐候性好

POM韩国工程塑料ET-20A

耐化学品 - 含炭黑

POM韩国工程塑料ET-20H

传导性 - 加工性能良好 - 抗蠕变 - 良好的刚度 - 耐候性好

POM韩国工程塑料ET-20S

传导性 - 炭黑 - 中等粘度

POM韩国工程塑料F10-01

高粘度，高韧性，挤出成型，

POM韩国工程塑料F10-02

高粘度，加工性能良好，抗蠕变，挤出成型，

POM韩国工程塑料F10-03H LOF

高刚度 - 高粘度 - 耐热

POM韩国工程塑料F10-03H M

耐热 - 高刚度 - 高粘度

POM韩国工程塑料F10-03H

高粘度 - 加工性能良好 - 抗蠕变

POM韩国工程塑料F10-03HT

高强度 - 高粘度 - 良好的韧性 - 耐磨

POM韩国工程塑料F15-33

快速成型周期 - 良好的韧性 - 耐热

POM韩国工程塑料F20-02

加工性能良好 - 抗蠕变 - 耐化学品

POM韩国工程塑料F20-03 BBK

耐热 - 中等粘度

POM韩国工程塑料F20-03 LOF

耐热 - 无气味/无味道 - 中等粘度

POM韩国工程塑料F20-03 M

耐热 - 中等粘度

POM韩国工程塑料F20-03

易加工，抗蠕变 - 尺寸稳定，食品级

POM韩国工程塑料F20-03H

中等粘度，高刚性，食品级

POM韩国工程塑料F20-33

快速成型周期 - 良好的韧性 - 中等粘度

POM韩国工程塑料F20-51

加工性能良好 - 抗蠕变 - 良好的抗紫外线能力

POM韩国工程塑料F20-51U

耐冲击 - 中等粘度 - 紫外线稳定

POM韩国工程塑料F20-52 LOF

耐候性好 - 耐热 - 无气味/无味道

POM韩国工程塑料F20-52

加工性能良好 - 抗蠕变 - 良好的抗紫外线能力

POM韩国工程塑料F20-52G

低光泽度 - 耐候性好

POM韩国工程塑料F20-52SM

良好的抗紫外线能力 - 外观美观

POM韩国工程塑料F20-52U

良好的抗紫外线能力，耐冲击 - 中等粘度

POM韩国工程塑料F25-03 LOF

耐热 - 无气味/无味道 - 中等粘度

POM韩国工程塑料F25-03

易加工，抗蠕变，耐化学品，食品级

POM韩国工程塑料F25-03H

低粘度 - 高刚度 - 耐热，食品级

POM韩国工程塑料F25-03HT

高刚度 - 良好的韧性 - 耐磨

POM韩国工程塑料F25-63

中等粘度

POM韩国工程塑料F30-02

加工性能良好 - 抗蠕变

POM韩国工程塑料F30-03 LOF

耐热 - 无气味/无味道

POM韩国工程塑料F30-03

加工性能良好 - 抗蠕变 - 良好的尺寸稳定性

POM韩国工程塑料F30-34

低粘度 - 高流动性 - 加工性能良好 - 抗蠕变

POM韩国工程塑料F30-51

良好的抗紫外线能力 - 耐候性好

POM韩国工程塑料F30-52

低粘度 - 紫外线稳定

POM韩国工程塑料F30-63

低粘度，加工性能良好 - 抗静电 - 抗蠕变

POM韩国工程塑料F40-03

抗蠕变 - 良好的尺寸稳定性 - 耐化学品