

Z-3/60型空气压缩机(图)

产品名称	Z-3/60型空气压缩机(图)
公司名称	自贡诺力斯百盛压缩机有限公司
价格	.00/个
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:活塞式压缩机 润滑方式:少油润滑
公司地址	自贡四川省自贡高新技术产业园板仓工业集中区
联系电话	86-08138256081/8256088/8256089 13909007929

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	活塞式压缩机
润滑方式	少油润滑	品牌	诺力
用途	其他	型号	Z-3/60型
功率	55 (Kw)	冷却方式	水冷式
传动方式	皮带传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	中型
排气压力	6.0 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	2300 × 1260 × 1650 (mm)
性能	其他	噪音	85 (dB)

一 概述

z-3/60型空气压缩机为立式、双列、三级压缩级差活塞水冷式结构，该机将空气从常压分三级压缩最终加压至6mpa（最大出口压力）供充瓶和输送之用。

本机主机和辅机均置于同一底架上，具有结构简单、紧凑、运行稳定、性能良好、安全可靠、使用维修简便、应用广泛等特点。

二 主要性能及技术规范：

(一) 性能参数 1. 吸气压力：常压； 2. 额定排气压力：6mpa（表压）； 3. 额定容积流量：180nm³/h(-5%)； 4. 吸气温度： 35 ； 5. 送气温度： 40 ； 6. 冷却水进水温度： 30 ； 7. 冷却水出水温度： 40 ； 8. 润滑油消耗量： 60~90g/h； 9. 冷却水消耗量： 5m³/h； 10. 润滑油压力：0.15~0.3 mpa（表压）； 冷却水压力：0.05~0.08 mpa（表压）； 11. 润滑油牌号：I-

dab150压缩机油（冬季）或l-dab220压缩机油（夏季）；(二) 保护装置

1.末级排气压力： 6.2mpa自动停机 2.冷却水压力： 0.02mpa自动停机； 3.润滑油压力：
0.15mpa自动停机。