

FY-100L玻璃分液器、分液器、萃取设备、分离设备

产品名称	FY-100L玻璃分液器、分液器、萃取设备、分离设备
公司名称	西安安泰仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	用途:实验用 品牌:西安安泰仪器
公司地址	西安市未央区纬28街金府广场3-2-8号c房
联系电话	86-029-81614116 13669221011

产品详情

玻璃分液器fy-100l具体参数

基本参数	型号	fy-100l
	玻璃材质	gg-17
	框架材质	不锈钢
	管件材质	304不锈钢
	移动方式	带刹车式万向地角轮
	反应瓶容积	筒形100l
	釜盖瓶口数	三口
	放料口离地	450mm
	真空度	0.098mpa
	搅拌转速	0-450rpm
	搅拌轴径	12mm
	搅拌功率	250w1/3
	电压/频率(v/hz)	220v/50hz

	外形尺寸(mm*mm*mm)	610*610*2200
	包装尺寸(mm*mm*mm)	1900*700*800
	包装重量(kg)	90
功能配置	调速方式	电子无极调速
	电机配置	低速增力电机，速比3：1
	转速显示方式	液晶数字显示
	密封方式	四氟组件密封， ϕ 60法兰搅拌口
	加料装置	34#标口活塞阀门
	减压装置	34#标口减压阀
	放料方式	斜出料式玻璃放料阀， ϕ 80法兰口
	搅拌连接方式	万向节连接
	搅拌棒	锚式+推进式不锈钢棒，外包四氟
可选配置	主体支架	托盘式
	反应瓶	可选球形
	防爆	防爆变频器、防爆电机ex370w 0-1400转
	框架部分	喷塑或喷四氟
	密封部分	陶瓷轴承、机械密封
本厂实验室玻璃及实验仪器全部为自主研发，可根据客户实际要求量身定做。		

本产品的加工定制是是，用途是实验用，品牌是西安安泰仪器，额定转速是0-450（r/min），材质是高硼硅，外形尺寸是610*610*2200（mm），重量是90（kg），电机功率是0.25（kw），适用对象是酒精,丙酮,石油,色素，应用领域是化工,食品,制药,选矿,石油,煤炭,水处理,船舶,医用、制药,冶金,纺织，产品类型是全新，型号是FY-100L