

SH双和牌动态循环低温蒸发浓缩机 超声波提取成套设备

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | SH双和牌动态循环低温蒸发浓缩机 超声波提取成套设备 |
| 公司名称 | 济宁双和超声设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 用途:实验用 品牌:济宁双和 |
| 公司地址 | 济宁市高新区工业园区 |
| 联系电话 | 13853746518 |

产品详情

一、产品简介

- 1.低温蒸发浓缩机的蒸发温度为20-25℃，这是世界上商业应用最低的温度，再次温度下对热敏感产品进行强制真空浓缩，将产品中的纯水分蒸发掉，同时由于设备的独特设计，保证了厨楼段的产品浓度和粘度不受限制，即浓缩比不受限制。此设备为连续进料出料形式，适用于工业化生产。
- 2.由于此设备的蒸发温度可调，此设备也可用于珍贵溶剂回收。
- 3.目前此设备已在欧洲葡萄酒行业和天然香料行业得到广泛应用。
- 4.此设备有热汞系统，可大大节约客户的能耗，同时也方便客户设备到各种生产现场。
- 5.三效低温蒸发器蒸发能力为15,000升/小时

二、产品特点

- 1.采用真空浓缩，蒸发量适中
- 2.蒸发温度低，通常为20-25℃，蒸发温度可调
- 3.采用热汞制冷系统，节约能源，无需蒸汽
- 4.全自动化控制，简化操作

三、应用领域

- 1.浓缩果汁

2.葡萄酒行业

3.医药行业

4.食品添加剂，天然香料香精

5.其他热敏感产品

四、技术指标

| | cm50 | cm100 | cm200 | cm400 | cm800 | cm1000 |
|------------|------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 蒸发水量（升/小时） | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | |
| 功率（kw） | 15 | 25 | 50 | 95 | 180 | |
| 蒸发温度 | 最低可为20-25 | | | | | |
| 最大浓缩度 | 可根据客户的需要而定 | | | | | |
| 自来水消耗量（升） | 300 | | | | | |

本产品的加工定制是是，用途是实验用，品牌是济宁双和，转鼓直径是16（mm），额定转速是30（r/min），材质是不锈钢，外形尺寸是1650*930*2300（mm），重量是1000（kg），适用对象是酒精,丙酮,石油，应用领域是化工,制药,医用、制药,纺织，产品类型是全新，型号是可根据用户要求制作，操作压强是常压，电动机转速是16，输出功率是0.75