

TZDCS电磁式煤气安全切断阀

产品名称	TZDCS电磁式煤气安全切断阀
公司名称	温州闽嘉阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:电磁式煤气切断阀 材质:不锈钢
公司地址	永嘉县江北街道新桥村新河路296号
联系电话	86 0577 28879648 15858042918

产品详情

闽嘉:专业特种阀门-电磁式煤气安全切断阀-冶金阀门，电磁式煤气切断阀厂家：电话：15858042918

电磁式煤气安全切断阀又名f452电磁式煤气安全切断阀,是闽嘉阀门公司生产制造的新一代产品。电磁式煤气安全切断阀不仅克服了目前国内常用的电动切断阀切断速度慢、控制复杂等缺点，而且在断电时也能立即切断煤气，保证生产安全。

它与电磁式启动器组合配套使用，具有结构简单、操作方便、重量轻、工作可靠、切断时为1秒，低泄漏等优点。电磁式煤气安全快速切断阀广泛应用于以煤气为燃料的各种工业窑炉的煤气快速切断，也可用于类似要求的其它场合。

气动装置、电磁阀技术性能

公称通径(m)	200-400	450-700	800-1200	1400-1600	1800-2000	2200-2400
气动装置参数	气源压力 0.5-0.7mpa					
耗气量	0.12	0.2	0.3	0.53	0.82	1.01
切断时间	1-2s	2-3s	3-4s	4-6s	5-7s	6-8s
电磁阀参数	型号 mvs2-15a-wy mvs2-20a-wy mvs2-15a-wy mvs2-25a-wy mvs2-25a-wy					
电源电压	220v.ac. 24v.dc					
气源压力	0.4-0.7mpa					

dmf-0.1型电磁式煤气快速切断阀特点：1、当电源系统意外断电时，切断阀会快速关闭。2、通过控制电路与其它的电气设备进行连锁运行，切断煤气，以满足生产系统的安全要求。3、工耗低，一般工作能耗为20w~40w，发热量小，无噪声，对于电力系统瞬间断电（<0.5秒）有一定的抗干扰能力。

dmf-0.1型电磁式煤气快速切断阀安装与使用1、切断的安装方式有水平管道安装和垂直管道安装两种，不能在倾斜管道上安装。安装后的阀门其轴线要求水平。2、切断阀一般应在室内使用，环境温度范围在-20 ~ 80 ，所在管道不得有剧烈的震动。如为露天安装，必须加装防雨罩。

本产品的品牌是闽嘉阀门，型号是电磁式煤气切断阀，材质是不锈钢，连接形式是法兰，压力环境是高压，工作温度是高温，外形是大型，公称通径是250（mm），密封材料是PTFE，标准是国标，流动方向是双向，形态是蝶式，零部件及配件是配件，类型(通道位置)是二通式，适用介质是蒸汽，规格是200，用途是安全