

LW-5.2/0.3-3型无油润滑氢气压缩机

产品名称	LW-5.2/0.3-3型无油润滑氢气压缩机
公司名称	自贡诺力斯百盛压缩机有限公司
价格	.00/个
规格参数	压缩介质:氢气 工作原理:活塞式压缩机 润滑方式:无油润滑
公司地址	自贡四川省自贡高新技术产业园板仓工业集中区
联系电话	86-08138256081/8256088/8256089 13909007929

产品详情

压缩介质	氢气	工作原理	活塞式压缩机
润滑方式	无油润滑	品牌	诺力
用途	其他	型号	LW-5.2/0.3-3型
功率	37 (Kw)	冷却方式	水冷式
传动方式	皮带传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	大型
排气压力	0.3 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	2900 × 1250 × 2000 (mm)
性能	低噪音	噪音	80 (dB)

LW-5.2/0.3-3型无油润滑氢气压缩机为I型、双列、单级压缩、往复式活塞双作用水冷式结构。本机由防爆电机通过皮带驱动，在常温将下将氢气从进气状态0.03 mpa压缩至0.3mpa。

本机结构特点：冷却器和机身及其余所有部分置于同一箱体上，设计精巧、结构新颖。在安全性方面，本机设有以下保护装置：1、排气超压自动控制，保护停机。其目的是避免压缩气体因高压而造成爆炸的危险。2、进气压力超压或欠压自动控制，保护停机。3、润滑油欠压自动控制，保护停机。其目的是确保压缩机正常工作，不因润滑不够而产生故障，导致温度升高，损坏设备或造成爆炸的危险。4、电机过负荷自动控制，保护停机。其目的是确保电机不因过负荷而损坏。5、现场电气元器件防爆等级d ct4；非防爆元器件及电气控制箱隔离安装。6、现场及仪表室分别设置操作控制按钮。

本机具有结构简单、紧凑、运行稳定、性能良好、安全可靠、使用维修简便、用途广泛等特点。