

# PEVOT蓄電池能源有限公司-PEVOT電池|儲能工業電源

產品名稱	PEVOT蓄電池能源有限公司- PEVOT電池 儲能工業電源
公司名稱	浙江興譽電子科技有限公司
價格	.00/件
規格參數	品牌:PEVOT蓄電池 應用:直流屏/UPS電源 產地:廣東
公司地址	义乌市北苑街道丹西北路
聯繫電話	400-070-5861 15066658437

## 產品詳情

PEVOT蓄電池能源有限公司-PEVOT電池|儲能工業電源

PEVOT蓄電池能源有限公司-PEVOT電池|儲能工業電源

PEVOT蓄電池能源有限公司-PEVOT電池|儲能工業電源

電池特點：

- 1、安全性能好：正常使用下無電解液漏出，無電池膨脹及破裂。
- 2、放電性能好：放電電壓平穩，放電平臺平緩。
- 3、耐震動性好：完全充電狀態的電池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的頻率震動1小時，無漏液，無電池膨脹及破裂，開路電壓正常。
- 4、耐沖擊性好：完全充電狀態的電池從20CM高處自然落至1CM厚的硬木板上3次無漏液，無電池膨脹及破裂，開路電壓正常。

5、耐過放電性好：25攝氏度，完全充電狀態的電池進行定電阻放電3星期（電阻只相當於該電池1CA放電要求的電阻），恢復容

量在75%以上。

6、耐充電性好：25攝氏度，完全充電狀態的電池0.1CA充電48小時，無漏液，無電池膨脹及破裂，開路電壓正常，容量維持率在上

95%以。

7、耐大電流性好：完全充電狀態的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5分鐘。無導電部分熔斷，無外觀變形。

8、電池不僅具有極高的經濟價值，而且易於轉運，同時，他析氣量低，經久耐用，壽命長達10年。多年的實際運行經驗確保了他的高度可靠性。由於自放電率低，即使存儲兩年也可不需充電便立即投入運行。

電池使用：

1) 蓄電池的使用溫度範圍如下:在此溫度範圍以外使用，蓄電池有破損和變形的可能蓄電池的標準使用溫度為25 放電(機器使用時):-15 ~50 充電:0 ~40 保存:-15 ~40

(2) 請不要在變壓器等的發熱部附近使用蓄電池，如在發熱部附近使用，會成為蓄電池的漏液、發熱、爆炸等的原因。

(3) 請不要把蓄電池弄濕或浸在水和海水裏，如果弄濕或浸在水裏，蓄電池會被腐蝕，會成為觸電和火災的原因。

(4) 請不要在炎熱天氣下的汽車內、直射陽光強的地方、火爐前面、火的旁邊使用或保管蓄電池，如在這些場所使用或保存，有時會成為蓄電池漏液、火災、爆炸的原因。

(5) 請不要在粉塵多的地方使用蓄電池，粉塵多的地方，有可能會成為短路的原因。如果在粉塵多的地方使用時，請定期進行檢查。

(6) 使用多個蓄電池時，首先，正確地進行相互間的連接，然後再連接蓄電池和充電器或負荷。在這樣的情況下，蓄電池的 極連接充電器或負荷的 端子，再把蓄電池的 極與充電器或負荷的 端子分別地連接好。如果蓄電池、充電器、負荷等連接時極性發生錯誤，可能引起爆炸、火災以及蓄電池、機器的損壞，有的時候有可能造成人身傷害。