

PNP蓄電池電子有限公司-PNP電池|工業儲能電源

產品名稱	PNP蓄電池電子有限公司- PNP電池 工業儲能電源
公司名稱	浙江興譽電子科技有限公司
價格	.00/件
規格參數	品牌:PNP蓄電池 應用:直流屏/UPS電源 產地:廣東
公司地址	义乌市北苑街道丹西北路
聯繫電話	400-070-5861 15066658437

產品詳情

PNP蓄電池電子有限公司-PNP電池|工業儲能電源

PNP蓄電池電子有限公司-PNP電池|工業儲能電源

PNP蓄電池電子有限公司-PNP電池|工業儲能電源

產品特點：

? 安全性能好：正常使用下無電解液漏出，無電池膨脹及破裂。

? 放電性能好：放電電壓平穩，放電平臺平緩。

? 耐震動性能好：完全充電狀態的電池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的頻率無漏液，無電池膨脹及破裂，開路電壓正常。

? 耐沖擊性好：完全充電狀態下的電池從20cm高處自然下落至1cm厚的硬木板上3次無漏液，無電池膨脹及破裂，開路電壓正常。

耐過放電性好：25℃，完全充電狀態的電池進行定電阻放電3星期（電阻只相當於該電池1Ca放電的要求的電阻），恢復容量在75%以上。

耐充電性好：25℃，完全充電狀態的電池0.1ca充電48小時，無漏液，無電池膨脹及破裂，開路電壓正常，容量維持率在95%以上。

電池更換竅門：

容量不同、性能不同、生產廠家不同的蓄電池不可連接在一起使用。

實際容量相同的蓄電池或蓄電池組方可

實際電壓相同的蓄電池或蓄電池組方可並聯使用。

蓄電池組連接和引出請用合適的導線。

連接和拆卸時務必切斷電源，否則會觸電甚至爆炸的危險。

正負極不得接反或短路，否則會使蓄電池嚴重受損，甚至發生爆炸。

連接部件應鎖緊，防止產生火花；若接觸面被氧化，可用蘇打水清洗。

新安裝的蓄電池組在使用前應進行72小時浮充充電使蓄電池組內部電量均衡，方可進行測試或使用。