

苏克士蓄电池电子有限公司-SKSPOR电池|工业储能电源

产品名称	苏克士蓄电池电子有限公司-SKSPOR电池 工业储能电源
公司名称	浙江兴誉电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:苏克士蓄电池 应用:直流屏/UPS电源 产地:北京
公司地址	义乌市北苑街道丹西北路
联系电话	400-070-5861 15066658437

产品详情

苏克士蓄电池电子有限公司-SKSPOR电池|工业储能电源

苏克士蓄电池电子有限公司-SKSPOR电池|工业储能电源

苏克士蓄电池电子有限公司-SKSPOR电池|工业储能电源

特点：

- 1、安全性能好：正常使用下無電解液漏出，無電池膨脹及破裂。
- 2、放電性能好：放電電壓平穩，放電平臺平緩。
- 3、耐震動性好：完全充電狀態的電池完全固定，開路電壓正常。
- 4、耐沖擊性好：完全充電狀態的電池從20CM高處自然落至1CM厚的硬木板上3次無漏液，無電池膨脹及破裂，開路電壓正常。

5、耐過放電性好：25攝氏度，完全充電狀態的電池進行定電阻放電3星期（電阻只相當於該電池1CA放電要求的電阻），恢復容量在75%以上。

6、耐充電性好：25攝氏度，完全充電狀態的電池0.1CA充電48小時，無漏液，無電池膨脹及破裂，開路電壓正常，容量維持率在95%以上。

7、耐大電流性好：完全充電狀態的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無導電部分熔斷，無外觀變形

獨特的極板伸長自吸收技術可延長蓄電池的使用壽命

采用獨特的設計電池再使用過程中電液量幾乎不會減少 使用壽命期間完全無需加水

采用獨特的耐腐蝕板柵合計特殊的前高配方電池具有zhuoyue的的過放電恢復能力俯沖使用壽命更長

放射狀的板柵設計，采用緊裝配技術，具有優良的高率放電性能。

深循環電池設計，采用4BS鉛膏技術電池循環壽命長。

采用獨特的板柵合金特殊的鉛膏配方獨特的正負鉛膏配比設計
電池具有優異深循環性能和過放電恢復能力

電池安裝：

- 1.電池上架時，切勿搬動極柱和排氣栓，請托住電池底部擡起，放入電池架（注意確認電池極性對應是否正確）；
- 2.安裝時請不要將電池排列的極性（+）、（-）接反，如接反有可能引起火災，使蓄電池及充電器損壞。
- 3.連接蓄電池之前，請用細銅絲刷充分刷幹淨端子，按照電池連接圖進行串、並聯線路的連接。
- 4.先連接相鄰兩個單電池，請先在蓄電池端子上塗上鉛酸蓄電池防銹劑（凡士林），然後用螺栓、螺母將電池端子與連接導條或連接導線連接。擰緊以後，在螺栓螺母及連接導體的接觸處薄薄塗上一層防銹劑。如不塗電池防銹劑，會導致產生高阻抗的腐蝕層。

5.再連接層與層之間電池的正負極。

6.連接完成後檢查電池總電壓是否正確（蓄電池組總電壓 $V_{總}$ =單只蓄電池電壓 $V_{單}$ ×蓄電池總只數 $N_{總}$ ），電壓無誤後再將蓄電池與充電器連接。蓄電池的正極端子接充電器的正極端子，蓄電池的負極端子接充電器的負極端子。連接完成後，檢查電池之間及與充電器之間有無連接錯誤、連接線是否鬆動等。