

热电阻 | 热电偶温度变送器 热电阻变送器 温度变送器

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 热电阻 热电偶温度变送器 热电阻变送器 温度变送器 |
| 公司名称 | 深圳市涵星盛科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:hxs 型号:01 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区观澜街道环观中路249号新汉大厦A栋407 |
| 联系电话 | 13927415583 |

产品详情

热电阻温度变送器采用高集成度专用芯片设计，外围包括基准单元、r/v转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、v/i转换线路等。接入的温度传感器信号经转换放大后，再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿，经v/i转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20ma的恒流信号。主要用于铠装温度变送器中用来采集现场温度，再把信号远传给控制或显示设备。温度变送器模块参数输入信号: pt100，pt1000量程范围：-40~50，0~50，0~100，0~200，0~300，0~400，0~450 输出信号：4-20ma(两线制)工作电源：12~36vdc测量精度：±0.2%fs负载能力：0~500 工作环境温度：-40~85 防护等级：ip64(传感器防护等级决定)外形尺寸：¢44mm安装孔间距：33mm

本产品的加工定制是是，品牌是hxs，型号是01，测量范围是-50~450，测量精度是±0.2%FS，尺寸是¢44mm(mm)，重量是0.2(kg)，电源是12~36vDC