热电阻 | 热电偶温度变送器 热电阻变送器 温度变送器

产品名称	热电阻丨热电偶温度变送器 热电阻变送器 温度变送器
公司名称	深圳市涵星盛科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:hxs 型号:01
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道环观中路249号新汉大 厦A栋407
联系电话	13927415583

产品详情

热电阻温度变送器采用高集成度专用芯片设计,外围包括基准单元、r/v

转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、v/i 转换线路等。接入的温度传感器信号经转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经v/i

转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20ma 的恒流信号。主要用于铠装温度变送器中用来采集现场温度,再把信号远传给控制或显示设备。温度变送器模块参数输入信号: pt100 ,

pt1000量程范围: -40~50 ,0~50 ,0~100 ,0~200 ,0~300 ,0~400 ,0~450 输出信号: 4 -20m a (两线制)工作电源: 12~36vdc测量精度: ±0.2% fs负载能力: 0~500 工作环境温度: -40~85 防护等级: ip64(传感器防护等级决定)外形尺寸: ¢44mm安装孔间距: 33mm

本产品的加工定制是是,品牌是hxs,型号是01,测量范围是-50~450,测量精度是 \pm 0.2%FS,尺寸是 ¢ 44 mm (mm) ,重量是0.2 (kg) ,电源是12 ~ 36vDC