

安科瑞 BM-AI/IS 二线制 交流电流信号隔离器

产品名称	安科瑞 BM-AI/IS 二线制 交流电流信号隔离器
公司名称	安科瑞电气股份有限公司业务
价格	面议
规格参数	品牌:安科瑞ACREL 型号:安科瑞直销BM-AI/IS二线制交流电流信号隔离器
公司地址	上海市嘉定区马陆镇育绿路253号
联系电话	13564221630

产品详情

1 概述 bm系列模拟信号变送器可以对电流、电压等电量参数或温度、电阻等非电量参数，进行高速精确测量，经隔离转换成标准的模拟信号输出。既可直接与指针表，数显表相接，也可以与自控仪表(如plc)、各种a/d转换器、以及计算机系统配接。

2 型号说明3 bm变送器选型表

输入形式	输入范围	输出范围	附加电源	输入/输出 隔离电压
直流电流	0-1 ma	4-20 ma	/	2000v
	0-20 ma			
	4-20 ma			
交流电流	0-1a 0-5a ac	4-20 ma	/	2000v
直流电流	跳线选择			
	4-20 ma	4-20 ma	/	2000v
	4-20 ma	4-20 ma	24v dc	2000v
	4-20 ma	4-20ma	24v dc	2000v
	0-20 ma	0-20ma		
	0-10v ; 0-5v			
	0-20 ma	2个带设定点控制的继电器	110/120v ac	2000v

直流电压	0-1v ; 0-5v ; 0-10v ; 1-5v ; 0-10mv ; 1-50mv ; 0-75mv ; 1-100mv ; 0-500mv ;	4-20 ma	/	2000v
	0-10v ; 0-5v ;	4-20ma 0-20ma 0-10v ; 0-5v	24v dc	2000v
	0-10v	2个带设定点控制的继电器	110/220v ac	1500v
交流电压	0-125v ac 0-250v ac 0-450v ac	4-20 ma	/	2000v
热电偶	k , j分度 0-250 ; 0-500 ; 1-0-1000 ; 0-1200 ;	2个带设定点控制的继电器	/	2000v
热电阻	pt100 0-50 ; 0-100 ; 0-150 ; 0-200 ; 0-250 ; 0-300 ;	4-20 ma	/	2000v
电阻	0-100 ; 0-1k ; 0-5k ; 0-10k ;	4-20 ma	/	2000v

.bm-ai/is

I 产品特性

bm-ai/is隔离器可以直接将ac5a及以下的交流电流信号经电气隔离转换为dc4-20ma输出信号。回路工作状态和输出电平由led显示，隔离器内设有浪涌保护回路，适用于恶劣环境。

接线方式

想了解更多，请联系我们!

公司：安科瑞电气股份有限公司 [股票代码:300286.sz]

销售：任华

手机：13817237723

电话：021-59104851

qq：2880 157 851

官网：<http://www.acrel-em.com/>

地址：上海市嘉定马东工业园区育绿路253号

本产品的加工定制是是，品牌是安科瑞ACREL，型号是安科瑞直销BM-AI/IS二线制交流电流信号隔离器，测量精度是0.5级，电源是输出回路供电