欧盟标准:EN 60400《管状荧光灯和启动器灯座》

产品名称	欧盟标准:EN 60400《管状荧光灯和启动器灯座》
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二 单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

标准编号标准/代码	标准名称标准名称
EN 60400	管状荧光灯和启动器灯座

本文件规定了管状荧光灯灯座和启动器座的技术和尺寸要求,以及用于确定灯座中的灯和启动器座中的启动器的安全性和配合性的测试方法。

本文件涵盖独立灯座和内置式灯座,与附件A

中所列的带灯头的管状荧光灯一起使用,以及独立启动器座和内置式启动器座,与符合 IEC 60155 的启动器一起使用,用于交流电工作电压不超过 1 000 V rms 的电路

本文件还涵盖了集成在外壳和圆顶中的单端管状荧光灯的灯座,类似于爱迪生螺旋灯座(例如,用于G23和G24灯头灯)。此类灯座按照IEC 60238的以下条款和子条款进行测试:9.4;9.5;9.6;10.3;11.7;12;13.2;13.5;13.6;13.7;14;16.3;16.4;16.5和16.9。

本文件还涵盖与灯具集成或打算内置于电器中的灯座。它仅涵盖灯座的要求。对于所有其他要求,例如端子区域的防触电保护,当该设备根据其自身标准进行测试时,相关设备标准的要求适用并在装入适当的设备后进行测试。灯座仅供灯具制造商使用,不可零售。

在合理的范围内,本文件还适用于上述明确提及类型以外的灯座和启动器座以及灯连接器。

本文件中使用术语"灯座"时,既指灯座又指启动器座。

当使用术语"双针灯座"时,也指用于楔形灯头的灯座。

测试要求 测试要求:

标志曼哈顿与防潮防触电保护防季裂与防锈机械强度接线端子结构绝缘电阻和介电强度螺钉、载流部件和连接件耐热、防火和耐漏电起痕爬电距离和电气间隙

Sample Size 样品数量 / 送样规格: 6pcs交货时间 / TAT (周转时间) 测试周期:固定服务 常规服务 7-9 个工作日

报告摘要报告摘要: