

薄型防火涂料阻燃涂料

产品名称	薄型防火涂料阻燃涂料
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

为何选择我们？防火涂料我们自有实体工厂 严格把控每一道工序，为您提供优良产品 专业施工团队，包工包料省去中间商差价 专业施工设备 彩用先进的喷涂设备 性能稳定 施工师傅技术更专业 工程质量保障 免费上门测量 施工更快，缩短工期 不耽误施工进度 施工成本直降 实体厂家一站式带料施工 低成本满足您施工要求 钢结构防火涂料在使用的过程中，我们也应该注意一下，对于不同的地区来说，可能有的时候这些涂料的耐受程度也是不一样的，可能这些涂料在使用的过程中，我们也需要考虑一下当地的环境是否会对涂料的质量产生一定的影响，因为有的时候气温以及环境一些因素可能会对这些材料产生质量上的一些影响。

选择我们包工包料，下面介绍一下钢结构防火涂料的施工流程：

1、遍涂抹：使用刷子或滚筒，将稠度较高的涂料涂抹在待涂面上。涂料涂抹的厚度应该均匀，并且避免出现漏掉的情况。
2、第二遍涂抹：待遍涂料干燥后（一般在24小时内），使用刷子或滚筒将稠度较低的涂料均匀地涂抹在遍涂料上。同样的涂料涂抹的厚度应该均匀。
3、涂层厚度达标检查：根据钢结构所需要的产品标准或者设计要求，使用涂料厚度计测量每个区域的涂料厚度。
4、涂层干燥：涂抹完成后，应保证施工区域干燥并通风良好。待涂料干燥后即可进行下一步的工作。

再介绍一下钢结构防火涂料施工后验收工作流程

施工完成后，需要对钢结构防火涂料进行验收，其具体流程如下：
1、涂料厚度检测：对涂层进行厚度检测，并按要求达到设计要求的涂层厚度。

2、外观质量检查：对已经涂抹的表面进行外观质量检查，确保未出现涂层开裂、掉落或者出现胀鼓等情况。

3、物理性能检测：对防火涂层进行物理性能检测，包括涂层的耐火时间、抗冲击性、粘结力、耐候性等指标。

4、物理性保障措施：对防火涂层的使用和维护提供相应的建议和保障措施。

乳液型膨胀防火涂料和溶剂型膨胀防火涂料可用于建筑物、电力、电缆的防火。
薄型防火涂料阻燃涂料