

# 高效节能型蒸汽发生器 与导热油炉配套使用

产品名称	高效节能型蒸汽发生器 与导热油炉配套使用
公司名称	南通源泉压力容器有限公司
价格	面议
规格参数	类型:节能蒸汽发生器 出口压力:中压
公司地址	海安县曲塘镇工业集中区（胡庄村30组）
联系电话	88622768 13912357819

## 产品详情

本公司系劳动部有机载热体加热炉的专业设计、制造定点单位，具有三类a2级压力容器制造资质,品质值得信赖。

本产品设计采用了釜式再沸原理及干蒸汽的结构型式，与有载热体加热炉配套，可根据实际情况连续或间歇产蒸汽，是非直接火焰加热的设备，比蒸汽锅炉安全、可靠，节约投资，节约能源，节省开支。本产品结构紧凑，安装，清理和维修方便，操作简单，使用方便。

一、工作原理：本蒸发器由热油部份及蒸汽发生器两部分组成。热油部分为高温导热油通过热油泵或直接由热载体加热炉进入蒸汽发生器的管束内。管内热量以一定流量温度通过管壁将热量传递给管外锅水，将水加热，导热油被降温，重新回到加热炉，使之循环使用。蒸汽发生器应用软化水，如能经过预热则蒸发量可提高。水从底部进入蒸发器，水在自然对流下加热在受热面上产生蒸汽，通过水下孔板及均汽孔板变成不饱和蒸汽，送到分汽包，提供生产、生活用气。

### 二、规格

蒸汽产量 t/h	0.15	0.3	0.5	0.8	1.0	1.5	2.0
型号	立式	立式	立式	立式	立式	立式	立式
换热面积m <sup>2</sup>	7.5	12	25	32	40	52	60
蒸汽产量 t/h	2.5	3	4	5	6	7	8
型号	卧式	卧式	卧式	卧式	卧式	卧式	卧式
换热面积m <sup>2</sup>	108.8	130.6	167.1	203.6	240.1	276.7	313.2

本产品的加工定制是是，类型是节能蒸汽发生器，出口压力是中压，燃烧方式是蒸汽加热，循环方式是辅助循环锅炉，品牌是无锡源泉，结构形式是卧式