

四川 消声块模具堤坝防浪块模具

产品名称	四川 消声块模具堤坝防浪块模具
公司名称	河北宏旭模具制造有限公司
价格	350.00/套
规格参数	品牌:宏旭模具 加工能力:每天 运输方式:物流
公司地址	河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村
联系电话	15720001423 15720001423

产品详情

消声块模具的外形通常呈现为长方形或正方形，具有一定的厚度和重量。模具设计上常包括凹槽，以便使消声块的多个部件能够互相连接。模具在实际安装和脱模时较为简单，模具整体采用两片式设计，在操作灌浆时，需先将模具均匀涂抹足够的脱模剂，然后将模具立放，模具的一侧后焊接支架，将模具块用螺栓组装固定，大型模具的螺栓规格也较大，可采用电动的扳手进行加固，然后将混凝土车行驶至模具边通过上方口进行灌注，因模具的特殊结构，灌注混凝土可分次注入，使每一层的混凝土振捣到位再进行下一层灌注，完成后将模具口抹平，等待干燥脱模就可投入使用了。为了减少防浪块与混凝土之间的摩擦力，防浪块钢模具通常进行一定的表面处理，如磨光、喷涂防粘剂等，以便于顺利脱模。消声块模具在多次工作循环后，不可避免地会产生划伤或锈蚀。这些是正常的使用标记。没必要太担心。只要工人注意定期清理模具表面的泥浆残留物，并在存放过程中及时检查和养护，模具的使用期就会合理延长。

In order to reduce the friction between the wave block and the concrete, the wave block steel mold usually undergoes certain surface treatment, such as grinding, spraying anti-sticking agent, etc., in order to facilitate smooth demoulding. After multiple work cycles, the muffler mold will inevitably produce scratches or rust. These are normal usage markers. There's no need to worry too much. As long as workers pay attention to regularly cleaning the mud residue on the surface of the mold, and check and maintain it in time during storage, the service life of the mold will be reasonably extended.