

保高效等优点。其特点是产蒸汽快、噪声低、节能率高达50%。产品分挂机系列和工程机系列。广泛适用于餐饮酒楼、食品加工、农业制种、洗浴、美容桑拿等行业。节能原理：中旺节能燃气蒸汽机利用热能二次利用原理，采用高效科学的集热式燃烧结构，取代传统蒸柜的锅烧式结构，由于集热式燃烧结构小巧。燃料燃烧的热能利用率可达95%以上。水箱采用优质的不锈钢材料，导热快、防腐浊，外面采用优质的保温措施，使得水箱内在最短时间内达到汽化温度，出口蒸汽温度高达120度，自动进水装置连续进水、连续汽化。比传统锅烧式结构在同等使用条件下可节约能源40%~60%。整机配置了自动化控制线路，包括水压、气压、燃气、进水各项工作过程中稍有异常，机器自动切断燃气进气阀。从而体现了本产品节能、省电、环保、安全、方便、快捷的六大卓越功能，为使用单位节约了可观的燃料成本，改善了工作人员的工作环境。引领现代节能厨房；能源极小化；效益极大化!

【特点】：

1. 体积小，安装采用壁挂式，占地少；
2. 无噪音，启动迅速；
3. 安装成本是传统锅炉的1/2,安装快捷，
4. 运营成本低，使用方便，无需专人值守。
5. 设有缺水保护、意外熄火保护、超压保护等装置，当发生缺水、电路异常、温度过高等情况时，蒸汽机即可自动切断电源终止运行，无人身和设备损失.中旺节能科技以强大的实力，先进的技术、资深的行业经验，为客户带来最佳的经济效益。

技术参数:

名称	燃气节能蒸汽机		
型号	zw-j40	zw-j50	zw-j60
燃气种类	液化石油气/天然气/人工煤气		
燃气压力	2800pa/2000pa/1000pa		
额定热负荷	42kw	56kw	65kw
蒸发量	50kg/h	80kg/h	120kg/h
上汽时间	120秒	120秒	120秒
蒸汽温度	115 ± 5		
耗气量	液化气 1.8kg/h	2.4kg/h	3.2kg/h
	天然气 2m ³ /h	3m ³ /h	4m ³ /h
工作压力	低压		
适用水压	0.1-0.5mpa		
额定电压	ac220v~50hz		
风机功率	120w		
外形尺寸	490*460*950(mm)	550*460*950(mm)	630*450*950(mm)

本公司的图片都是客户现场安装的实例图片，可以供大家参考，详情请来电咨询13713276583马琪小姐

本产品的加工定制是是，类型是节能蒸汽发生器，出口压力是低压，燃烧方式是沸腾炉，循环方式是自然循环锅炉，品牌是中旺，燃料耗量是天燃气或者液化气，蒸汽产量是50-100KG/H，有效水容积是29L，重量是60KG，用途是节省燃气节能环保，最高温度是110度，尺寸是550*460*950MM，工作电压是220V，结构形式是立式