

10KV 旭明环氧树脂绝缘干式电力变压器SCB9-200KVA干变

产品名称	10KV 旭明环氧树脂绝缘干式电力变压器SCB9-200KVA干变
公司名称	深圳市旭明电力技术有限公司
价格	面议
规格参数	电源相数: 额定功率:200 防潮方式:密封式
公司地址	深圳市龙华新区观澜桂花社区观光路1193号厂房1栋201、202、301、302、401、402
联系电话	0755-2755-27600587 13530371712

产品详情

详情请来电咨询公司名称：深圳市旭明电力技术有限公司

地址：广东省深圳市宝安区石岩镇宝石西路北旭明工业园。 联系电话：13530371712

杜先生，传真：0755-27600047（价格面议）欢迎来图讯价！！公司网址：www.xuming888.com.cn

sg系列三相干式变压器

广泛
应用于
工矿企
业，
电子

设备，照明电气，动力电源，整流电源，以及进口流水线和数控加工中心等等。

1、适用范围sg系列三相干式变压器广泛用于交流50~60hz，输入、输出电压不超过1000v的电路中，常用机床控制电路、局部照明及进口设备的电源之用。

。2、结构特点sg系列三相干式变压器可制成开启式或防护式，具有损耗小、噪声小、防火性能好和不污染环境等优点。

。3、使用环境

(1) 温度：环境空气温度最高不超过+40

。(2) 海拔：安装地点的海拔不超过2000m

。(3) 温度：空气相对

湿度最湿月的平均最大相对湿度为90% (4) 不受雨雪侵袭的场所。(5) 无剧烈震动和冲击震动的地方。(6) 无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。注:特殊规格的变压器可另行协商。

g	2. 1	030	vV
s4263	g	2. 2	035
			vV
s5263	g	2. 6	030
			vV
s6263	g	2. 7	030
			vV
s7263	g	2. 8	030
			vV
s8263	g	2. 8	035
			vV
s9263	g	2. 6	030
			vV

s1263	g02.7	030	vv
-------	-------	-----	----

s1263	g22.9	030	vv
-------	-------	-----	----

s1264	g52.6	035	vv
-------	-------	-----	----

s2265	g02.1	030	vv
-------	-------	-----	----

s2265	g52.3	030	vv
-------	-------	-----	----

s3265	g02.7	035	vv
-------	-------	-----	----

s4265	g02.9	030	vv
s5266	g02.1	030	vv
s6266	g02.3	035	vv
s7266	g02.6	030	vv
s8267	g02.1	030	vv
s9267	g02.4	030	vv
s1267	g02.4		

0035	VV
s1268	g52.0
0030	VV
s1269	g82.0
0030	VV
s2269	g52.5
0030	VV

概述
执行标准
gb 1094.1-1996 gb 1094.2-1996gb 1094.3-2003 gb 1094.5-2003gb /t6451-1999 gb /t10237-1988gb /t3837-1996 gb /t7595-2000
型号及其含义
正常使用条件
1.海拔高度不超过1000m ; 2.最高环境温度+40 ; 3.最高年平均温度+20 ; 4.最高日平均温度+30 ; 5.户外最低气温-25 ;
外型尺寸
主要技术参数

额定容量(kva)	电压组合(kv)			联结组标号	短路阻抗(%)	损耗(kw)		空载电流(%)	重量(kg)			外形尺寸(mm))长(l) ×宽(b) ×高(h)	规格(m) m)纵向 ×横向
	高压	分接范围	低压			空载	负载		器身重	油重	总重		
200	1110.51 06.36	± 4 × 2.5%	0.4	yyn0或 dyn11	4.0	0.47	2.60	1.3	780	250	1240	1690 × 750 × 180	550 × 550
250						0.56	3.05	1.2	980	280	1450	1710 × 790 × 250	550 × 550
315						0.67	3.65	1.1	1020	300	1580	1820 × 850 × 290	660 × 660
400						0.80	4.30	1.0	1400	370	1880	1920 × 900 × 320	660 × 660
500						0.96	5.10	1.0	1650	400	2100	1950 × 920 × 360	660 × 660
630						4.5	1.20	6.50	0.9	1600	500	2550	1980 × 1020 × 1380
800					1.40		7.90	0.8	1850	560	2950	2160 × 1070 × 1450	660 × 660
1000					1.70		10.80	0.7	2180	650	3320	2200 × 1100 × 1550	820 × 820
1250					1.95		13.10	0.6	2320	750	3320	2260 × 1130 × 1620	820 × 820
1600					2.40		15.20	0.6	2740	850	3800	2450 × 1250 × 1680	1070 × 1070
2000					2.80		18.90	0.5	3150	980	5150	2620 × 1380 × 1820	1070 × 1070

详情请来电咨询公司名称：深圳市旭明电力技术有限公司

地址：广东省深圳市宝安区石岩镇宝石西路北旭明工业园。联系电话：13530371712

杜先生，传真：0755-27600047（价格面议）欢迎来图讯价！！公司网址：www.xuming888.com.cn

本产品的电源相数是三相，额定功率是200，防潮方式是密封式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是高频，品牌是SEMILEDS/旭明，绕组形式是双绕组，铁心形式是非晶合金，铁心形状是U型，外形结构是立式，型号是变压器，是否提供加工定制是是，应用范围是变压器铁(磁)芯