

RVVP 6x1通信电源软芯电缆

产品名称	RVVP 6x1通信电源软芯电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

RVV电缆是一种常见的多股导线电缆，常用于低压信号传输和电力连接。它的名称来自于电缆的结构和用途。RVV代表电缆的结构，其中的R表示软性，即电缆具有弯曲和折叠的能力，便于安装和布线。

V表示聚氯乙烯（PVC），即电缆的绝缘材料采用聚氯乙烯，具有良好的绝缘性能和耐磨损性。而第二个V则代表电缆的护套，用于保护电缆内部的导线和绝缘层，增强电缆的耐用性和安全性。

RVV电缆通常用于低压信号传输和电力连接，它可以用于家庭、办公室、工厂以及其他各种场所的电力供应、照明设备、控制系统等。由于电缆的灵活性和易用性，RVV电缆在电器安装和布线领域非常常见。

一、产品用途：

本产品主要适用于电信局（站）及其他高层建筑等电源的输、配电系统中。

二、使用条件：

1. 电缆额定工作电压：450/750 600/1000V.
2. 电缆导体的长期工作温度：70 。
3. 电缆敷设时环境温度应不低于：0 。
4. 电缆弯曲半径：非铠装电缆为电缆外径的6倍，铠装型为电缆外径的20倍。

三、产品型号、名称适用范围：

型号	名称	适用范围
ZR-RV	铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘软电缆	架空、管道、室内、 电缆沟、地下直埋
ZR-RVV	铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆	
ZR-RVV22	铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套软电缆	
注：型号含义，ZR-阻燃；R-软；V-聚氯乙烯；22-钢带铠装		

四、规格：各型电缆制造规格范围：

型号	额定电压/V	芯数	标称截面/mm ²
ZR-RV	450/750	1	1.5~500
ZR-RVV	600/1000	1、2、3、3+1、4、4+1、3+2、5、	4~500
ZR-RVV22	600/1000	2、3、3+1、4、4+1、3+2、5、	10~240