

# 功率变压器用铁芯 逆变焊机铁芯

产品名称	功率变压器用铁芯 逆变焊机铁芯
公司名称	上海灿堃电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	电源相数: 防潮方式:开放式 冷却方式:油浸自冷式
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢107室
联系电话	13564419077

## 产品详情

### 1 应用范围

n50变压器磁芯是推挽或全桥中高频开关电源中的主变压器、抗直流共模滤波电感的理想材料。

### 2 性能特点

1) 高工作磁感能有效的缩小变压器的体积。

2) 低损耗p

新推出n30系列，比n50些列具有更低的损耗 p

3) 抗干扰能力强，频率特性优良，温度稳定性高。

### 3.磁芯规格及特性

牌 号	磁 芯 尺 寸 内径 × 外径 × 高度 ( mm )	外 形 尺 寸 内径 × 外径 × 高度 (mm)	截 面 积 ( cm <sup>2</sup> )	磁 路 长 度 ( cm )
n50-2610	16 × 26 × 10	14.0 × 27.5 × 12.5	0.38	6.59
n50-2815	18 × 28 × 15	16.0 × 30.2 × 17.6	0.56	7.22
n50-3210	20 × 32 × 10	17.8 × 34.0 × 12.5	0.45	8.16
n50-4010	25 × 40 × 10	22.5 × 42.5 × 13.0	0.56	10.21
n50-4013	25 × 40 × 12.5	22.5 × 42.5 × 14.5	0.70	10.21
n50-5015	32 × 50 × 15	29.0 × 53.2 × 18.2	1.01	12.87
n50-5920	40 × 59 × 20	37.0 × 63.0 × 23.5	1.43	15.54
n50-6420	40 × 64 × 20	37.0 × 68.0 × 23.5	1.80	16.33
n50-8020	50 × 80 × 20	47.0 × 83.0 × 23.5	2.25	20.41
n50-10020	60 × 100 × 20	56 × 105 × 25	3.00	25.12
n50-12020	70 × 120 × 20	67 × 125 × 25	3.75	29.83
n50-12025	70 × 120 × 25	67 × 125 × 31	4.69	29.83
n50-12030	70 × 120 × 30	67 × 125 × 36	5.63	29.83
n50-13040	80 × 130 × 40	77 × 134 × 44	7.50	32.97
n50-13050	80 × 130 × 50	77 × 134 × 54	9.38	32.97

本产品的电源相数是三相，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是高频，品牌是国产，绕组形式是三绕组，铁心形式是非晶合金，铁心形状是环型，型号是N50，是否提供加工定制是是，应用范围是变压器铁(磁)芯