

常州 玻璃钢活性炭有机废气吸附塔 设备颜色定制

产品名称	常州 玻璃钢活性炭有机废气吸附塔 设备颜色定制
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	19842.00/件
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

活性炭吸附箱又可称为活性炭吸附塔、活性炭吸附装置，活性炭废气处理设备，活性炭过滤器，活性炭设备。

活性炭吸附箱的处理风量大小是由净化空间的大小决定的，意思就是在较大使用环境空间需要使用的活性炭环保箱的处理风量也就越大，随之它的吸附能力也就越强。

活性炭吸附箱可以同时净化处理多种废气，以及混合性有机气体、消除异味有毒有害气体污染等工况。

玻璃钢活性炭吸附箱产品特点

- 1.结构简单，稳定高效，处理能耗低；
- 2.设备使用寿命长，维护方便；
- 3.设备结构紧凑，占地面积小；
- 4.吸附效率高，效果明显，适用面广；
- 5.维护方便，无技术要求；
- 6.能同时处理多种混合废气

目前由于工业经济的飞速发展，各种行业也越来越多用到活性炭环保箱的地方，该设备凭借着强大的吸

附和净化能力，活性炭吸附箱将晶状颗粒不规则有害介质等，进行吸附后净化率已经接近满分。

近年来随着环保行业的大力发展，活性炭环保箱仅凭借着强大的吸附力和净化功能，已经成为了各大工业生产、制造业等领域不可或缺的重要吸附净化设备。

活性炭吸附箱内结构图，活性炭滤料层结构采用抽屉盒式设计，结构紧凑，便于更换。

盒子由钢框和穿孔板焊接组成。框架为实体金属、穿孔板经过点焊固定在框架上，在内盒和外盒之间形成的空腔以供填充活性炭。面板安有手柄，在背面贴有闭孔氯丁海绵橡胶以保证密封，后盖板可以拆卸，便于更换活性炭。

依据《大气控制原理》，活性炭吸附过滤风速为0.3~0.5m/s，本方案设计选用0.5m/s过滤风速。活性炭托板分三层均匀置放于塔体中，通风间距238mm，活性炭堆高1800mm，主要材质 1.2A3钢多密度穿孔网制作。主体风压损失约为 $P=500\sim 600\text{pa}$ 。

如果您需要玻璃钢喷淋塔或其他玻璃钢产品，欢迎联系江苏格菲普玻璃钢有限公司。我们将优质的产品和服务，为您的项目提供全方位的支持和

解决方案。

主营业务:

o 玻璃钢喷淋塔

。 玻璃钢生物除臭塔

。 玻璃钢拱形盖板

o 玻璃钢储罐

。 玻璃钢废气净化塔

。 玻璃钢活性炭(纤维)吸附塔

。 玻璃钢管道

。 玻璃钢水箱

o 玻璃钢洗涤塔

。 玻璃钢生物滤池

。 玻璃钢吸收净化塔

。 玻璃钢化粪池

