

# 常州 玻璃钢酸雾净化设备 环保设备加工厂

产品名称	常州 玻璃钢酸雾净化设备 环保设备加工厂
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	21844.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 电量:220v 产地:常州
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

## 产品详情

玻璃钢净化塔是最为常见的废气净化设备，玻璃钢酸雾净化塔对于腐蚀性气体（如酸、碱性废气）的治理，起到去除废气中有害气体的作用，具有净化效率高、外形美观、占地面积小、耐腐蚀、抗老化、强度高、重量轻、运输安装方便、易于维护管理等特点。

玻璃钢洗涤塔在废气处理系统中的应用十分广泛。它可以用于处理各种不同类型的废气，如有机废气、无机废气和酸碱废气等。玻璃钢洗涤塔通过将废气与洗液进行接触和反应，从而使废气中的有害物质得到吸附和稀释，达到净化废气的目的。此外，玻璃钢洗涤塔还可以用于去除废气中的悬浮颗粒物和可燃物，提高废气的排放标准，保护环境。

注意事项：

- (1) 本产品安装牢固可靠地安装在稳固的地基上，地基应高出地面不小于200mm。
- (2) 进风口处不得有障碍物挡住进风口。
- (3) 排风机入口处的风速不应大于10m/s。
- (4) 如遇特殊情况需改变进气口方向时与制造厂联系。
- (5) 为防止静电积聚在电极板上引起事故的发生请采用接地装置。
- (6) 本产品不宜长期露于空气中。
- (7) 定期检查各部螺栓有无松动现象。
- (8) 严禁碰撞和跌落。

(9) 运输过程中小心轻放以免损坏。

在使用净化塔时要先检查设备各系统管道阀门是否完好，吸收液药剂选用和配比是否正确，吸收液达不到要求时，需及时补充，开机时应开启水泵3—5分钟后再开启风机，关闭此净化系统时，应先关闭风机2—3分钟后再关闭水泵，不能乱开，否则会烧坏电机、堵塞填料，影响净化效果。

废气处理塔是完成吸收操作的设备。按气液相触摸形状分为三类：1、气体以气泡形状涣散在液相中的板式塔、鼓泡吸收塔、拌和鼓泡吸收塔；2、液体以液滴状涣散在气相中的器、文氏管、喷雾塔；3、为液体以膜状运动与气相进行触摸的填料吸收塔和降膜吸收塔，塔内气液两相的活动方法能够逆流也可并流，一般选用逆流操作，吸收剂以塔顶参加自上而下活动，与从下向上活动的气体触摸，吸收了吸收质的液体从塔底排出，净化后的气体从塔顶排出。

如果您需要玻璃钢喷淋塔或其他玻璃钢产品，欢迎联系江苏格菲普玻璃钢有限公司。我们将优质的产品和服务，为您的项目提供全方位的支持和

解决方案。

主营业务：

o 玻璃钢喷淋塔

。 玻璃钢生物除臭塔

。 玻璃钢拱形盖板

o 玻璃钢储罐

。 玻璃钢废气净化塔

。 玻璃钢活性炭(纤维)吸附塔

。 玻璃钢管道

。 玻璃钢水箱

o 玻璃钢洗涤塔

。 玻璃钢生物滤池

。 玻璃钢吸收净化塔

。 玻璃钢化粪池