

四川 预制防浪石模板 扭王字块消浪块模具

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 四川 预制防浪石模板 扭王字块消浪块模具 |
| 公司名称 | 河北宏旭模具制造有限公司 |
| 价格 | 350.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:宏旭模具 产地:河北保定 运输方式:物流 |
| 公司地址 | 河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村 |
| 联系电话 | 15720001423 15720001423 |

产品详情

预制防浪石模板广泛应用于各类水利工程中，如河道整治、水库建设、海堤防护等。在这些工程中，预制防浪石模板发挥着重要的作用，能够有效地防止波浪侵蚀、保护河岸稳定、提高防洪能力。模具的材质通常为高强度钢材，如Q235材质的钢板，这种材质具有高强度、耐磨损、易于制作和使用寿命长等特点。模具的厚度通常在2-5.75毫米之间选择，具体厚度根据模具的大小和使用环境而定。为了增加模具的稳定性和强度，模具的外部还会搭配筋板使用，筋板的尺寸通常在4×50-8×100毫米之间。在使用的时候要对模具进行清理，保证制出来的防浪石不掺有杂物，要刷上一层机油，将商砼与模具隔离，以免出现粘模现象，导致不好拆卸而损坏模块与模具。在生产制作防浪石的过程中，一定要定期的对这种模具进行检修，如果遇到模具生锈了，那么模具一般就不可使用了,因为钢材生锈了之后，内部结构会发生很大的改变，而且一部分生锈了，那么周边的钢材会有很多孔隙，会加快生锈的速度，在使用的时候非常容易断裂。The material of the mold is usually high-strength steel, such as Q235 steel plate, which has the characteristics of high strength, wear resistance, easy production and long service life. The thickness of the mold is usually selected between 2-5.75 mm, and the specific thickness depends on the size of the mold and the environment in which it is used. In order to increase the stability and strength of the mold, the outside of the mold is also used with ribs, which are usually between 4 × 50-8 × 100 mm in size. When in use, the mold should be cleaned to ensure that the made waveproof stone is not mixed with impurities.