

幼儿园EPDM橡胶地垫生产厂家

产品名称	幼儿园EPDM橡胶地垫生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

幼儿园EPDM橡胶地垫

- 1、漂亮的EPDM彩色颗粒，可设计成五彩缤纷的图案且地垫接缝处难以处理的缺陷，整体感强。
- 2、EPDM采用三元乙丙制成，色彩丰富，抗紫外光，色泽稳定，即使在烈日曝晒下，亦不会褪色。
- 3、整体施工，无接缝，美观。
- 4、有良好的减震性能，安全、舒适。通过测试表明能提高运动速度，对运动员的关节有很好的减震保护作用。
- 5、无味、环保产品，加入防霉抗菌原料，不滋生苔癣。不易燃，稳固耐用，抗老化，不易滋生微生物。
- 6、EPDM跑道具有特快疏水效能，一年四季保持面层干爽。

7、维护简单，无需特别维护。用清水和普通清洁剂即可除去污垢，焕然一新。

EPDM彩色颗粒塑胶地面施工工艺：

一、EPDM彩色颗粒塑胶地面施工对于基础底面的要求

1、可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有一定的强度和稳定性（水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不作防水层）。

2、基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。

3、基础必须有较好地平整度和规定坡度。

4、表面必须平坦、保证排水。

5、基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求保养期。

二、EPDM彩色颗粒塑胶地面施工对于施工工艺要求

1、表面预处理：在符合要求的基础上，要先清洁表面，不能存在任何赃物、尘土、水（包括水印）、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶（将稀释剂：胶水按3 - 4：1的比例搅匀），增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。

2、施工前必须做小样试验注意以下问题

1)：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。

2) : 24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。

3、工前的准备工作(手工):材料、工具设备(拍板、碾子、皂水、车、耙、电烫子,搅拌机等)、辅料及催化剂准备。

4、EPDM彩色颗粒塑胶地面施工(手工):将料按比例混匀后,倒入场地内摊铺,用电烫子加热(喷灯加热)或沾皂水后的拍板拍实,拍平接缝,保持整体平整。

5、场地厚度要求为黑颗粒7mm,EPDM彩色颗粒厚度为3mm。

1) 施工温度15 - 35 , 温度过高或过低,影响施工。

2) 使用的摊铺工具(俗称镬刀或推刀)。

3) 混料搅拌一定要充分均匀。

4) 每一批料都要衔接好,否则衔接不好会有接缝。

5) 修边时一定要整齐。

6) 一定要严格按照比例进行配料。底胶垫层橡胶颗粒:胶水 = 8 : 1; 催化剂一般不需要加,如环境温度低于10 时,可适当加入5-10%。

7) EPDM彩色颗粒塑胶场地做好后,检查清理场地留下的余物,使整个场地美观。

中小学校、幼儿园、室外活动区、游乐场、公园步道 EPDMchangjiazhixiao, EPDM橡胶材料厂