

盐雾试验机 盐雾腐蚀试验机

产品名称	盐雾试验机 盐雾腐蚀试验机
公司名称	无锡市苏德试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:无锡苏德 型号:YWX/Q-750
公司地址	无锡市金山北科技产业园C区1
联系电话	86-0510-83731879 18018303980

产品详情

一、型号及规格：单位（mm）

型号	规格
ywx/q-150	450 × 600 × 500 (d × w × h)

二、技术参数

1、温度范围：35 ~ 55

2、温度波动度：±0.5

3、温度均匀度：±2

4、盐雾沉降量：0.5~2ml/80cm²小时（标准型）

5、喷雾方式：

1>气流式；连续、周期可调(标准型)

2>气流式:双压力可调式

三、系统配置

1、高精度数显温度控制器，同时监控试验箱和饱和筒内的温度

2、安装时间继电器，与转换开关相配合，用以设定喷雾时间和间隔时间

3、双重气压保护，使饱和筒和试验箱内的气压均衡、稳定

四、结构及材质和工作方式

1、内外壳玻璃钢模压整体成型，耐腐蚀、耐震、耐清洗，绝无泄露现象。

2、数显高精度温控仪表，控制精确、平稳，长期运转不漂移。

3、水密封结构，无盐雾溢出。

4、塔式喷雾系统，盐雾分布均匀，沉降量自由调节。

5、双重压力调整、保护，以及超温保护。

6、安装独特的不锈钢引流水槽，使箱内意外溢出的水得到及时疏导，保证底部均匀加热系统长期稳定使用。

7、喷嘴采用玻璃一次成型而成,可以确保其无结晶现象。

8、密封方式:本产品采用水密封方式

9、加热方式：

- 1> 饱和筒采用直接水加热
- 2> 箱体采用空气加热方式，以确保试验人员的人身安全

10、控制方式：安全自锁式

五、安全保护装置

- > 超温报警保护器
- > 缺相报警保护器（三相）
- > 漏电保护器

六、电源：380v 50hz

七、附件：

- 1> pvc样品支架
- 2> 保修卡一份
- 3> 产品使用说明书
- 4> 电源插座
- 5> 气管10米及接头一套
- 6> 易损件若干

本系列产品技术引用标准为：gb2423.17-93

gb/t 4797.6-1995

本系列产品适用于下列试验

a：中性盐雾试验（nss）

b：乙酸盐雾试验（ass）

c：铜盐加速乙酸盐雾试验（cass）

八、售后及服务：

供方质量保证体系严格按照iso9001质量标准之要求执行。

培训：可根据客户要求及设备出厂前或设备到场后，对需方的技术人员进行操作、保养及设备维护进行技术培训。

服务：当设备因质量或其他原因不能正常工作时，我公司在得到通知后24小时内（客户单位距离在1000公里以内时，1000公里以外48小时内）派技术人员上门维修、检测。

保修期1年。

本产品的加工定制是是，品牌是无锡苏德，型号是YWX/Q-750，材质是玻璃钢，温度范围是35-55（ ），测量范围是表面腐蚀，测量对象是金属，工作室尺寸是450X600X500（mm），重量是150（kg）