

# JK-60盐雾试验机 国产

产品名称	JK-60盐雾试验机 国产
公司名称	深圳欧普瑞检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:JK-60
公司地址	深圳市宝安区石岩街道田心新村24巷9号首层
联系电话	13684910389 13418984037

## 产品详情

全自动盐雾试验机jk-60ch

### a.规格说明

- (1) 品名：智能型全自动盐雾机
- (2) 型号：jk-60ch全自动盐雾试验机
- (3) 规格说明：内箱尺寸：600\*450\*400 (w\*d\*h\*)

外箱尺寸：1075\*630\*1185 (w\*d\*h\*)

(三)电源:220v 单相2kw 50hz

### b.箱体材料：

- (一)试验机箱体采用浅灰色pvc板，厚度5mm，耐用温度在85℃，结构牢固。
- (二)试验室盖密封采用透明亚克力耐冲击板，厚度5mm。边缘内外双层加厚，止因长期高温产生扭曲变形。厚度15mm。
- (三)隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便。
- (四)压力空气桶采用sus#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳。
- (五)试验样品架采用平面分度式，可任意调整角度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。

c . 技術依據 :

依照jis、astm、cns、gb標準參數操作設定。

(一)鹽水噴霧試驗 ; nss、acss。

試驗室 : 35 ± 1 。

壓力空氣桶 : 47 ± 1 。

(二)耐腐蝕試驗 : cass。

試驗室 : 50 ± 1 。

壓力空氣桶 : 63 ± 1 。

d . 空氣供應系統 :

空氣壓力為1kg/cm<sup>2</sup>分兩段調整。一段為大略調整2kg/cm<sup>2</sup> , 採用進口空氣過濾器 , 附有排水功能。二段為精密調整1kg/cm<sup>2</sup> , 1/4 壓力錶,顯示精密準確。

e . 噴霧方式 :

(一)伯努特原理吸取鹽水而後霧化 , 霧化程度均勻 , 絕無阻塞結晶之現象 , 可確保測試連續進行。

(二)噴嘴採用鋼化玻璃製成 , 可調整噴霧量大小及噴出角度。

(三)噴霧量1~2ml/h可調 ( ml/80cm<sup>2</sup>/h標準要求測試16小時求平均量 ) 。計量筒採用內嵌式安裝 , 外形美觀整齊 , 觀察方便 , 減少儀器安裝空間。

f . 加熱系統 :

採用直接加熱方式 , 升溫速度快減少待機時間 , 當溫度到達時 , 自動切換恆溫狀態 , 溫度精確,耗電量少。純鈦制發熱管 , 耐酸城腐蝕、超長使用壽命。

h . 控制系統 :

1、採用freescale ( 摩托羅拉 ) 32位汽車極高速處理器 , 性能穩定、可靠。

2、採用lcd数码显示管 , 人性化介面設計 , 并获国家二项专项 , 所有参数一目了然。

3、低水位、超溫報警 , 附多重超溫保護,確保使用安全!

4、採用純銀觸點繼電器 , 壽命達5000000次。

5、順計時方式和倒計時方式可快速轉換 , 更加方便觀測試驗時間,最大可設為999999h。 m , s可調 ) 並具有停電記憶功能 !

6、全自動的控制模式和手動模式任意選擇 , 大大提高實驗的準確性 !

7 . pid感溫控制內設精准校準模式 , , 誤差+ -0.5 , 方便校驗和計量。

8.試驗完成後,具有自動除霧裝置,可清晰觀測試驗室內試品!

## 七、內裝品：

1.v型/o型置物架 12支

2.計量筒 2支

3.溫度指示針  
2支

4.收集器 2支

5.玻璃噴嘴 1支

6.濕度杯 2支

7.除霧系統 1組

8.玻璃過濾嘴 1支

9.噴霧塔 1套

附件:試藥氯化鈉 2瓶(500克/瓶)

操作說明書 1份

量杯 1個

鹽度計 1支

本產品的加工定制是否，品牌是國產，型號是JK-60，材質是箱體採用淺灰色PVC板，溫度範圍是 $35 \pm 1$ 。( )，測量範圍是 $47 \pm 1$ ，測量對象是所需要的測試試產品，工作室尺寸是 $600*450*400$  (W\*D\*H\*) (mm)，重量是30 (kg)