

FZ-90盐雾试验仪器/盐雾腐蚀试验箱/盐雾试验箱

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | FZ-90盐雾试验仪器/盐雾腐蚀试验箱/盐雾试验箱 |
| 公司名称 | 宁波丰展仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:丰展 型号:FZ-90 |
| 公司地址 | 宁波高新区梅墟街道滕园村舍 |
| 联系电话 | 0574-87864251 15257460614 |

产品详情

【品名】盐雾试验机

【品牌】丰展

【材质】进口高强度pvc

【设计标准】gb/t 10125、cns、astm、jis、iso

【适用产品】五金产品、电子产品、电镀产品、喷涂产品等

丰展秉承“质量为本，客户为重”的理念设计和制造仪器！

丰展盐雾试验机选用进口pvc板做机身，结构强实，永不变形。关键部件均为进口，质量稳定，持久耐用，连续工作时间达1000小时以上。所有丰展盐雾试验机均可按国内、国际标准进行准确的中性（nss）、酸性（aass）和铜加速乙酸（cass）盐雾试验。

特性：

- 1、整机采用高强度pvc板，内部采用先进的立体补强技术，结构强实，永不变形；
- 2、进口温度控制器、数字显示、pid控制、高稳定性白金测温探头，误差0.1；
- 3、进口精密玻璃喷嘴，盐雾试验机使用4000小时保证无结晶阻塞；

- 4、 试验室采用蒸气直接加温方式，升温快，减短盐雾试验机待机时间；
- 5、 双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全；
- 6、 采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动/手动补水功能，试验不中断；
- 7、 喷雾塔附锥形分散器、具导向雾气、调节雾量及均匀落雾等功能；
- 8、 压力桶采用亨利定律予以加温加湿，提供盐雾试验机试验室所需的温度和湿度；
- 9、 采用全侦测系统，故障发生时亮灯警报。

盐雾试验机规格:

| 型号 | | fz-60 | fz-90 | fz-120 | fz-160 | fz-200 |
|-------------|-----|------------------------|----------|---------------------------------|------------|------------|
| 内箱尺寸(w×d×h) | | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×85×50 | 160×100×55 | 200×120×60 |
| 温度 | 试验室 | nss.aass35±1 /cass50±1 | | | | |
| | 饱和桶 | nss.aass47±1 /cass63±1 | | | | |
| 电源 | | ac220v1ph50hz 20a | | ac220v 1ph 50hz 20a/ ac380v 3ph | | |
| 内箱容积 | | 108l | 270l | 480l | 800l | 1440l |
| 测试用水 | | 15l | 25l | 40l | 40l | 40l |

宁波丰展仪器有限公司是一家专注于实验设备研发、生产和经营的综合性公司，目前主要有盐雾试验类、温湿度试验类、环境试验类、光学影像类、力学实验类仪器，包括盐雾试验机、恒温恒湿试验箱、二次元影像仪、硬度计等产品，可以满足客户产品尺寸检测、环境测试、力学测试等方面的各种实验要求。丰展仪器始终注重技术的不断革新和对市场的锐意进取，公司业务遍及长三角地区，并以长三角为核心，辐射全国。丰展仪器严格按照iso、gb、ansi、en等国内外标准研制，具有外形美观、性价比高、性能稳定等显著特点。公司产品广泛应用于科研、国防、五金、电子、橡塑、汽配等行业，获得了客户的一致好评。

本着“质量为本，客户为重”的理念，丰展仪器致力于为客户提供一流的实验设施和一流的售后服务。我们真诚希望与您密切合作，共同发展，共创辉煌！

本产品的加工定制是是，品牌是丰展，型号是FZ-90，材质是PVC，温度范围是1-99（ ），工作室尺寸是900×600×500（mm），重量是80（kg）