

钢化玻璃耐腐蚀盐雾试验箱 盐水喷雾试验机

产品名称	钢化玻璃耐腐蚀盐雾试验箱 盐水喷雾试验机
公司名称	济南明熙仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HR 型号:BSH-60BSH-90BSH-120BSH-160BSH-200
公司地址	济南市市中区王官庄四区7号楼三单元302室
联系电话	15564124060 13853107655

产品详情

用途：专门针对各种材质之表面，经油漆、涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防蚀处理后，测试其制品的耐腐蚀性。

特点：

整体采用进口pvc板制，坚实力学结构，耐酸碱、耐高温永不老化，适用于盐雾，醋酸铜等各种测试规格；

具有水位不足时能自动补充水位之功能；

控制仪均在同一机板，操作简便，且能一目了然；

附双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全；

试验槽采用蒸汽直接加热方式，升温速度快，减短待机时间；

喷雾塔锥形分散器，具有导向雾气、调节雾量、及均匀落雾等功能；

进口温度控制器具有手动和全自动控制方式，使用数字显示，pid控制；

透明式实验室顶盖，可随时监察喷雾状况，试样品的状况，美观、大方，经济耐用；

采用无结晶喷嘴设计，完全没有盐分堵塞的烦恼。分离式喷塔设计，雾化细密且分布均匀；

本系列产品严格按照astm标准规范设计、制造：采用水汽加热，水密封方式，具有优良的温湿度分布均匀的特性。

型号	sh-60	sh-90	sh-120	sh-160
实验室尺寸(w×d×h)cm	60×45×40	90×60×50	120×80×50	160×100×50

试验室温度	nss.acss35 ± 1			
	cass47 ± 1			
饱和空气桶温度	nss.acss47 ± 1		cass63 ± 1	
电源	ac1 220v15a		ac1 220v30aorac3	
试验室容积	108l	270l	480l	800l
试验液容积	15l	25l	40l	
设备材质	进口pvc板材			

本产品的加工定制是是，品牌是HR，型号是BSH-60BSH-90BSH-120BSH-160BSH-200，材质是进口PVC板，温度范围是NSS.ACSS35CASS50（ ），测量范围是专门针对各种材质之表面，经油漆、涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防蚀处理后，测试其制品的耐腐蚀性。 ，工作室尺寸是600*450*400900*600*50001200*800*5001600*100（ mm ）