合创达/盐水喷雾试验机品质保证

产品名称	合创达/盐水喷雾试验机品质保证
公司名称	深圳市合创达仪器设备制造厂
价格	面议
规格参数	品牌:合创达 型号:实验室试验机
公司地址	深圳市宝安区松岗街道燕川社区燕罗公路375号深翔工业园五楼502
联系电话	0755-89900450

产品详情

我厂专业生产dc线材（线束）测试仪、ac电源线综合测试仪、开关电源/充电器测试系统、电子负载测试仪、电子安规测试仪、电线电缆试验与检测设备、环境实验仪器等多种产品

盐水喷雾试验机系列

产品特点product featurus

■整台采用进口p.v.c板制 内箱采用先进的环带立体补强技术结构强实永不变形

■试验室以五面加温方式加温，可确实掌握试验室内之均温性（±1°C）

■喷嘴：采用伯努特定理吸取盐水而雾化，将使雾气扩散速度加倍，并自然落于

试片上，其落雾量差可控制于±0.3ml/180cm²h

■饱和空气采用享利定律，于以加热湿，并提供试验室所需之湿度。

■温度为直接影响腐蚀速率之先决条件，本公司采用p.i.d方式之温度控制器，

控制误差±0.5°C以内

■唯一使用全侦测系统，故障发生时，可亮为灯显示

技术参数

1、温度范围：rt+5°C～55°C

2、设备材质:进口pvc板材&p.p

3、试验室温度:　盐水试验法(nss acss)35±1°C,　耐腐蚀试验法(cass)50±1°C.

4、饱和空气桶温度:　盐水试验法(nss acss)47±1°C,　耐腐蚀试验法(cass)63±1°C.

5、喷雾量:1.0-2.0

6、酸碱值:　盐水试验法(nss acss,6.5-7.2),　耐腐蚀试验法(cass)3.0-3.2.

7、试验室容积cm2:108

8、喷雾方式：气流式（连续、周期（可选））

9、型号　工作室尺寸d×w×h：（cm）

tos-952d	tos-952a	tos-952h	tos-952b	tos-952ac	tos-952c
160x100x50	120x100x50	100×70×50	90×60×50	70×50×40	60×45×40

10、内外壳玻璃钢模压整体成型，，耐腐蚀、耐震、耐碰、易清洗、绝无泄漏现象。

11、数显高精度温控仪表，控制精确、平稳、长期运转不漂移。

12、大型盐雾机配有独特的气动撑杆（不要气源）开闭箱盖轻松自如。

13、塔式喷雾系统、盐雾分布均匀，沉降量自由调整，喷嘴无结晶现象。

14、双重压力调整、保护，以及超温保护。

随机附件：量桶一个，氯化钠5000g两瓶，一年质量保证书，机台操作说明书一份

本厂现推出综合测试仪、短路机、摇摆机、拉力机、盐雾机、插拔力等产品以最低价出售的活动，全新机保质保量，欢迎新老顾客前来咨询洽谈!

本产品的加工定制是是，品牌是合创达，型号是实验室试验机，材质是进口PVC板材&P.P，温度范围是RT+5～55（°C），测量范围是1.0-2.0（喷雾量），测量对象是线材，工作室尺寸是160X100X50（mm），重量是55（kg），误差是±0.5°C，试验室容积是CM2:108，测量速度是快速