

Ultramid A3WGM33 加玻矿15% 高刚度 尺寸稳定性PA66

产品名称	Ultramid A3WGM33 加玻矿15% 高刚度 尺寸稳定性PA66
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:A3WGM33 产地:德国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司 一级代理德国巴斯夫PA66系列 Ultramid A3WGM33 加玻矿15% 高刚度 尺寸稳定性PA66

A3WGM33 规格用途

PA66规格级别 优良外观,刚性,高,耐油 外观颜色
性能,尺寸稳定性良好
注射成型

聚酰胺PA66该料用途 汽车领域的应用

尼龙66备注说明 填料:玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量 矿物填料, 15% 填料按重量。

PA66技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	密度	ISO1183	1.36	g/cm ³
物理性能	吸水率	饱和,23 ° C	ISO62	5.5 %
物理性能	吸水率	平衡,23 ° C,50%RH	ISO62	1.7 %
机械性能	拉伸模量	ISO527-2	9900	MPa
机械性能	拉伸应力(断裂)	ISO527-2	150	MPa
机械性能	拉伸应变(断裂)	ISO527-2	3.0	%
机械性能	弯曲模量	ISO178	8800	MPa
机械性能	弯曲应力	ISO178	220	MPa
冲击性能	简支梁缺口冲击 强度(23 ° C)	ISO179/1eA	7.0	kJ/m ²
冲击性能	简支梁无缺口冲	ISO179/1eU	60	kJ/m ²

热性能	冲击强度(23 ° C)		
	热变形温度(1.8M ISO75-2/A	245	° C
	Pa,未退火)		
补充信息	PolymerAbbreviati PA66-(GF15+M15		
	on		