

盐雾试验箱/非标盐雾箱YWX/Q-150B/250B

产品名称	盐雾试验箱/非标盐雾箱YWX/Q-150B/250B
公司名称	上海翔研精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海翔研 型号:YWX/Q-150B/250B
公司地址	嘉定区南翔镇嘉程路1085号2幢1102室
联系电话	13817092986

产品详情

盐雾腐蚀试验箱

雾试验箱/非标盐雾箱产品用途：

盐雾腐蚀试验箱可以用来考核材料及其防护层的抗盐雾腐蚀的能力，以及相似防

护层的工艺质量比较，也可以零部件、电子元件、金属材料、电工，电子等产品的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。

盐雾试验箱/非标盐雾箱箱体结构：

箱体材料为耐腐蚀型进口pvc塑料板材，整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象，箱盖为相同的pvc塑料板透明板，可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。塔式喷雾系统，并装有盐液过滤系统，无结晶喷嘴，盐雾分布均匀，沉降量自由调整。箱盖和箱体之间采用水密封结构，无盐雾溢出。线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置，采用门锁开启式边盖门，不仅美观，而且方便维护。

盐雾试验箱/非标盐雾箱控制系统：

采用智能型高精度数显pid微电脑控制仪表进行控制，误差为 ± 0.1 ，薄膜式key board按键，触控式设定、数位及直接显示，温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益。也可选进口富士、rkc、霍尼威尔表（选配）。

连续或周期喷雾任选。所有电路均装有断路器，所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。多重系统保护，使用安全可靠

ywx/q-750b以上箱盖开启为气缸起动撑杆，开闭时轻松自如。

盐雾试验箱/非标盐雾箱型号参数

型号 工作室尺寸 mm 外型尺寸 功率kw

ywx/q-150b 450 * 600 * 400 800*1080*1080 1.3

ywx/q-250b 600 * 900 * 500 960*1400*1350 2

ywx/q-750b 750 * 1100 * 500 1150*1750*1400 2.5

ywx/q-010b 850 * 1300 * 600 1250*2000*1550 4.5

ywx/q-016b 850 * 1600 * 600 1250*3000*1550 4.8

ywx/q-020b 900 * 2000 * 600 1300*2700*1550 6.5

温度范围：35 ~ 55

湿度范围：95 ~ 98%r · h

空气饱和器：rt + 5 ~ 55

温度均匀度：2

温度波动度：± 0.5

喷雾沉降量：1 ~ 2ml / 80cm² · h

喷雾方式：连续/周期任选

电源电压：ac380伏 三相五线250b以上

盐雾试验机试验方法：中性盐雾试验（nss试验）、醋酸盐雾试验（ass试验）、铜加速醋酸盐雾试验（cass试验）等盐雾试验方法；

试样架：试样架可满足15 ~ 30 倾斜试验（两层）；

空气压缩机型号：v-0.013/12.5（客户自配）排气压力：1.25m 容积流量：0.13m³/min

符合标准

本盐雾腐蚀试验设备按gb2423.17-93、gb 12335-90、gb6460-86、gb6458-86、gb/t10125-1997、gb/t1771-91、gb10587-89等国家标准以及其它相关标准进行设计制造，可进行各种盐雾腐蚀试验。

免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）

本产品的加工定制是是，品牌是上海翔研，型号是YWX/Q-150B/250B，材质是耐腐蚀型进口PVC塑料板
材，温度范围是35 ~ 55（ ），测量对象是考核材料及其防护层的抗盐雾腐蚀的能力，工作室尺寸
是450 * 600 * 400（ mm ），重量是40（ kg ）