

Ultramid A3X3G5 加玻纤25% 高强度 耐化学品PA66

产品名称	Ultramid A3X3G5 加玻纤25% 高强度耐化学品PA66
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:A3X3G5 产地:德国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司 一级代理德国巴斯夫PA66系列 Ultramid A3X3G5 加玻纤25% 高强度耐化学品PA66

Ultramid A3X3G5 是一种 聚酰胺66 (尼龙66) 以 25% 玻璃纤维增强材料填充的产品。它可以通过注射成型 进行处理,且可以在上海凯振塑胶原料有限公司中获得。典型应用:汽车行业.德国巴斯夫PA66特性包括:阻燃/额定火焰 符合 REACH 标准 通过 ROHS 认证 高刚度 耐化学品

物理性能	干燥	调节后的	单位制
密度	1.34	--	g/cm
表观密度	0.70	--	g/cm
溶化体积流率 (MVR) (275 ° C/5.0 40.0 kg)		--	cm/10min
吸水率			
饱和, 23 ° C	5.7 到 6.3	--	%
平衡, 23 ° C, 50% RH	1.2 到 1.6	--	%
粘数 (96% H2SO4)	140	--	cm/g
模具收缩性 - constrained 3	0.50	--	%

机械性能	干燥	调节后的	单位制
拉伸模量	8500	6000	MPa
拉伸应力 (断裂)	140	100	MPa

拉伸应变 (断裂)	3.0	4.5	%
拉伸蠕变模量 4 (1000 hr)	--	3500	MPa
弯曲模量	7100	--	MPa
冲击性能	干燥	调节后的	单位制
简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)	13	18	kJ/m
简支梁缺口冲击强度			
-30 ° C	65	--	kJ/m
23 ° C	70	75	kJ/m
悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C)	11	17	kJ/m