

SBD3105防爆灯 电磁感应灯 防爆灯

产品名称	SBD3105防爆灯 电磁感应灯 防爆灯
公司名称	乐清市金牌电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金牌电器 型号:SBD3105
公司地址	浙江省乐清市乐成镇宋湖工业区汇丰路67号
联系电话	057727899967 13989761798

产品详情

sbd3105防爆灯

产品特点1. 防爆型式隔爆型或粉尘防爆型，适用于爆炸危险场所照明使用。2. 灯具及镇流器箱外壳压铸成型，造型新颖、外形美观大方。3. 本产品为分体式设计，由灯具与镇流器箱组成，产品外壳聚脂喷涂。铸件材料采用抗拉强度高的铝合金材料，且含铜量低（小于0.4%），具有良好的耐腐蚀性能。4. 灯具设有独立的接线腔，采用内压式电缆密封结构和插入式接线装置，防爆性能可靠，有利于安装和维护保养。5. 本灯具适用较大功率hid气体放电灯光源（配e40灯座）。镇流器采用优质耐高温漆包线，并装有热保护器，能保证镇流器长期可靠工作。6. 网罩采用优质不锈钢或钢材表面聚脂喷镀。7. 棱晶钢化玻璃罩，抗冲击性强，透光率高。8. 本灯具适用于管吊式、吸顶式、吸壁式、立杆式多样安装方式，（见安装示意图）。适用范围适用于iia、iib、iic类含有爆炸性气体环境，温度组别为t1～t3的1区和2区室内外危险场所或20区、21区、22区爆炸性或可燃性粉尘场所室内外的照明。技术参数（技术条件）1. 执行gb3836.1、gb3836.2和gb3836.3《爆炸性气体环境用电气设备》（等效于iec60079和en系列标准）；gb12476.1《可燃性粉尘环境用电气设备》（等效于iec61241和en系列标准）。2. 防爆标志：ex de ct3；粉尘防爆标志：dip a20 ta.t43. 外壳防护等级：ip654. 防腐等级：wf25. 适用光源：荧光高压汞灯；高压钠灯；金属卤化物灯。6. 额定工作电压：220v 50hz。7. 引入口：g3/4” 8. 电缆外径：?9～?10.5mm。

本产品的加工定制是是，品牌是金牌电器，型号是SBD3105，额定功率是50-70-100（W）（W），灯头型号是SBD3105，额定电压是220（V）