

# 道达尔TOTAL MULTIS COMPLEX SHD 2高温润滑脂

产品名称	道达尔TOTAL MULTIS COMPLEX SHD 2高温润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1020.00/桶
规格参数	品牌:道达尔 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

## 产品详情

道达尔SHD 2高温合成润滑脂

TOTAL MULTIS COMPLEX SHD 2

道尔SHD 2高温合成润滑脂 Total MULTIS COMPLEX SHD 2应用：

全合成润滑脂（PAO）可以在很宽的温度范围的情况下使用

特别适用于高温且有潮湿的环境下运行的汽车和工业设备

需要低温泵送性的系统

使用时避免灰尘和污垢对润滑脂的污染。最好使用空气泵系统或者注脂枪。

规格

ISO -L - XDEHB 2

DIN 51825 - KP2P - 40

优势

高温下使用寿命长

出色的黏附性，出色的抗腐蚀性和极压性

在低温情况下具有低的启动和运转扭矩，出色的低温泵送性

可以在-40 oC到160 oC范围内连续运行，在-40 oC到180 oC范围内间歇运行

使用范围广，卓越的高低温性能

优异的抗锈性、抗腐蚀性和抗氧化性

加大避免进水的保护

延长加脂周期，降低重载下的磨损

典型数据	单位	测试方法	MULTIS COMPLEX SHD 2
皂基稠化剂	-	-	复合锂基
NLGI等级	-	ASTM D217	2
颜色	-	目测	黄色
外观	-	目测	光滑
适用范围			-40-160
25 针入度	0.1mm	ASTM D217	265-295
四球焊接负荷	Kg	ASTM D2596	280-300
抗锈性能 SKF-EMCOR 等级		IP 220	0-0
滴点		ASTM D566	>270
基础油运动粘度 ( 40 mm/s (cSt)		ASTM D445	148

)