

道达尔MULTIS COMPLEX SHD 220高温润滑脂

产品名称	道达尔MULTIS COMPLEX SHD 220高温润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	960.00/桶
规格参数	品牌:道达尔 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

道达尔MULTIS COMPLEX SHD100全合成极压复合锂基脂

道达尔MULTIS COMPLEX SHD460

道达尔MULTIS COMPLEX SHD220

多用途中,重负荷极压润滑脂,适合于重负荷应用Multis Complex SHD 是高性能极压复合锂基润滑脂,适合于在苛刻工况下的汽车与工业应用,特别是在极高温、极低温工况下代替普通锂基脂及复合锂基脂。Multis Complex SHD 适用于超重载及中低速工况,为轴承提供优异保护。特别适用于潮湿环境,也可用于塑料部件的润滑。Multis Complex SHD 也适合于造纸设备的干部,例如带轮等。全合成基础油的低挥发性及优异的高温性能可有效延长换脂周期。Multis Complex SHD 工作温度范围为从 -40 到 160 。

规格

ISO 6743-9: L – XDEHB 1/2DIN 51 502: KP1/2P -40

优势

Multis Complex SHD 可满足各种不同润滑设备要求,极低的摩擦系数可节省能源并延长轴承工作寿命与大部分其他润滑脂兼容(请咨询道尔润滑工程师)出色的抗水性能,高低温性能及抗污染性能,换脂周期长。Multis Complex SHD 不含铅等对人体和环境有害的重金属

典型数据	单位	测试方法	SHD100	SHD220	SHD460
皂基稠化剂	-	-	复合锂	复合锂	复合锂
NLGI等级	-	ASTM D217	2	2	2
颜色	-	目测	黄色	黄色	黄色

外观	-	目测	光滑	光滑	光滑
适用范围	-	-	-50-160	-50-160	-40-160
25 针入度	0.1mm	ASTM D217	265-295	265-295	290-320
四球焊接负荷	Kg	ASTM D2596	400	400	400
四球磨损	mm	DIN 51-350-T5	0.37	0.37	0.37
流量压力1400mbar		DIN 51805	<-50	<-50	<-40
流量压力在-40	Mbra	DIN 51805	383	550	500
抗锈性能 SKF-EMCOR	等级	IP 220	0-0	0-0	0-0
滴点		ASTM D566	>275	>275	>275
基础油的运动粘度 (40)	mm/s	ASTM D445	100	220	460