

道达尔 TOTAL CERAN CA复合磺酸钙基极压润滑脂

产品名称	道达尔 TOTAL CERAN CA复合磺酸钙基极压润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1050.00/桶
规格参数	品牌:道达尔 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

道达尔复合磺酸钙基极压润滑脂

TOTAL CERAN CA

道达尔复合磺酸钙基高温耐水极压润滑脂 TOTAL CERAN CA应用

CERAN CA

是重负载润滑脂，适用于在恶劣环境下工作的滑轨、钢丝绳、钢缆、绞车、开式齿轮、链条等的润滑。

适用于水泥、矿山、港口（如装卸吊车）、海洋石油、船舶及其他重工业。

使用时避免灰尘和污垢对润滑脂的污染。

规格：

ISO 6743-9：L-XBDIB 0

DIN 51 502：OGP0N-25

优势

极佳的高温 and 机械稳定性。当温度降到环境温度时，它能够恢复到原有状态。

由于它的极佳的极压性和抗磨性使它具有出色的抗载荷能力。

对金属有极佳的附着作用。

非凡的抗水性，即使大量的水侵入润滑脂也不会对其粘稠度有大的影响。

由于复合磺酸钙的天然特性使其具有极佳的抗氧化、抗腐蚀性，即使在海水中也表现出色。

CERAN CA 不含铅和其他对人体和环境有危害的重金属。

典型数据	单位	测试方法	CERAN CA
皂基稠化剂	-	-	磺酸钙
NLGI等级	-	ASTM D217	0
颜色	-	目测	褐色
外观	-	目测	光滑
适用范围			-20-150
25 针入度	0.1mm	ASTM D217	355-385
四球焊接负荷	Kg	ASTM D2596	380-400
抗锈性能 SKF-EMCOR	等级	IP 220	0-0
滴点		ASTM D566	>300
基础油的运动粘度 (40)	mm/s (cSt)	ASTM D445	325