

道达尔TOTAL NEVASTANE HT-AW 2高温润滑脂

产品名称	道达尔TOTAL NEVASTANE HT-AW 2高温润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1050.00/桶
规格参数	品牌:道达尔 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

道达尔TOTAL NEVASTANE HT-AW 00

道达尔TOTAL NEVASTANE HT-AW 0

道达尔TOTAL NEVASTANE HT-AW 1

道达尔TOTAL NEVASTANE HT-AW 2

NEVASTANE HT / AW

食品机械高温/抗磨损润滑脂

Nevastane HT / AW油脂的高性能食品级润滑油，能提供良好的轴承润滑

各种轴承在整个现代化的食品加工厂。特殊的抗磨损添加剂的加入使

Nevastane HT / AW高50%较高的耐磨性比传统的食品级润滑脂。它们的使用保证

延长设备使用寿命，同时减少污染问题，需要按照危险分析和关键控制

点系统（HACCP）。

道尔润滑油（美国）公司与政策的不断完善，保留更改规格的权利，作为我们技术的进步。

我们是不负责的滥用和/或误用我们的产品。2002年保留所有权利。

道尔润滑油（美国）公司

NSF H-1注册符合美国农业部1年偶然与食品接触的H-1的准则。

特点

铝复合

高温稳定性

防水和腐蚀抑制

减冲刷和腐蚀

磨损保护

轴承寿命延长

应用

NEVASTANE HT / AW润滑脂用于在平原和抗摩擦轴承食品加工机械。他们是

推荐使用在饮料加工机械，，如矫直机和闭门器。 NEVASTANE HT / AW

油脂会提供多年的轴承的使用寿命，正确的保养习惯。

梯形Nevastane HT / AW润滑脂与竞争润滑脂-

典型数据	单位	测试方法	NEVASTANE HT AW			
			00	0	1	2
NSF注册号	-	NSF	129110	123538	123539	123540
NLGI级别	-	ASTM D217	00	0	1	2
针入度(25)	0.1mm	ASTM D217	400-430	355-385	310-340	265-295
外观	-	目测	透明,灰琥珀色			
滴点		ASTM D2265	200min	200min	200min	200min
四球磨斑直径	mm	ASTM D2266	0.6	0.53	0.53	0.53
基础油特性						
运动粘度，40	cSt	ASTM D445	105	105	105	105
工作温度范围	-		-20~160	-20~160	-20~160	-20~160
防锈试验	-	ASTM D1743	pass	pass	pass	pass
铜腐蚀试验	-	ASTM D4048	1a	1a	1a	1a