

# 框架式高杆灯 自动升降系统高杆灯 球场高杆灯 高杆灯

产品名称	框架式高杆灯 自动升降系统高杆灯 球场高杆灯 高杆灯
公司名称	江苏普天照明器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:普天 型号:GGD-001
公司地址	高邮市送桥镇郭集工业集中区
联系电话	15366877777 13390608999

## 产品详情

### 灯杆技术参数

一 主体杆采用一次成型，钢杆(q235)焊缝平整光滑，整根杆体焊缝凸起的部分与本杆体平整误差应不大于 $\pm 1\text{mm}$ 。灯杆焊接方式为自动亚弧焊接，着色探伤检验达焊接国际gb/t3323-1989111标准要求。

二 灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，镀锌层附着力应符合gb2694-98标准，保证8年不褪色，灯杆的抗风能力按36.9米/秒设计。灯杆防腐寿命大于20年。

三 灯杆表面喷塑厚度 100um，附着力达到gb9286-880级，表面光滑：硬度 2h，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯塑粉。

四 灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。设计系数1.8。灯杆的设计寿命大于20年。高杆灯详见参数：

### 全聚脂塑粉技术参数

外观：平整光滑，允许有轻微防桔皮皱

涂膜厚度：100um

颜色：符合供需双方确定的标准色板及允许偏色范围

光泽：高光 85%、半光51-84%、平光50-15%、无光<14%

冲击强度：50kg/cm<sup>2</sup>

## 灯具技术要求

灯体采用Im6防腐高压铸铝,表面全聚脂塑粉处理。灯罩为高强度钢化玻璃,耐高温200oc以上,透光率高,耐冲击。灯具采用了多种控光措施,具有特殊的配光,保证水平面以上锐解光,可有效防止对驾驶员的眩光干扰。反光器为进口阳极氧化高纯铝板,经过阳极氧化处理,并按特殊设计的反光母线造成,具有配光合理、节能、光效率高等特点。灯具外壳防腐性能 类,防尘放水等级ip65以上,防触电保护1类。质量保证期为一年。

## 照明器性能说明

接线方式：三相

灯具效率： 70%

防护等级：ip65（视灯具工作环境定）

反光器材料：3002-0高纯铝板

灯罩材料：高透明钢化玻璃

灯具配光曲线：由设计针对路面情况特殊确定

灯具电器（镇流器、触发器、电容器保险）均安装在灯具内

本产品的加工定制是是,品牌是普天,型号是GGD-001,防护等级是IP65,功率是大于7KW,电压是220（V）,灯座型式是详见说明