

# 江苏高杆灯 新款高杆灯 优质高杆灯 优质高杆灯

产品名称	江苏高杆灯 新款高杆灯 优质高杆灯 优质高杆灯
公司名称	高邮市兴宏照明器材厂
价格	面议
规格参数	品牌:兴宏 型号:G--021
公司地址	高邮市郭集镇工业集中区(扬州市扬扬照明器材有限公司内)
联系电话	86 0514 84219959 13815829109

## 产品详情

### 高杆灯的介绍:

高杆灯:一般指15米以上钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而定;内部灯具多由泛光灯和投光灯组成,光源采用ng400高压钠灯,照明半径达60米。杆体一般为圆柱型独体结构,用钢板卷制而成,高度为25—40米指25米以上钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而定;内部灯具多由泛光灯和投光灯组成,光源一般采用高压钠灯和金卤灯。照明半径达60米。杆体一般为圆柱型独体结构,用钢板卷制而成,高度为15—40米。

### 高杆灯配置:

1. 灯杆为八角或十二角锥形杆体,由高强度优质钢板经剪制、折弯、自动焊接成形,一般高度有25、30、35等规格,设计最大抗风能力可达60米/秒,每种规格由3至4节插接组成。配法兰钢底盘,直径0.98米至1.2米,厚25mm至40mm。
2. 功能性以框架结构为主,也有以装饰性为主材料以钢通、钢管为主,灯杆、灯盘采用热浸锌处理。
3. 电动升降系统由电动马达、卷扬机、三组热浸镀锌控钢丝绳及电缆等组成。灯杆体内安装,升降速度为每分钟3至5米。
4. 导向、卸荷系统由导向轮和导向臂组成,确保灯盘在升降过程中不会发生横向移动,保证灯盘上升到位时,能将灯盘自动脱落并由挂钩锁定。
5. 照明电器系统设6—24盏400w—1000w金卤(白光)、投光、泛光灯具,电脑时控器可自动控制开关灯时间及部分照明或全照明。
6. 防雷系统:灯顶加装1.5米长避雷针,地下基础装1根1米长接地线并与地下螺栓焊接。

高杆灯的使用场所 高杆灯的使用范围：

城市广场、车站、码头、货场，公路，体育场、立交桥。编辑本段高杆灯的分类一般可分为升降式和非升降式。升降式主杆高度一般是18米以上，电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能自动将盘自动脱、挂沟，钢丝绳卸和。升降式高杆灯设手动和电动两种升降控制方式，使灯盘可以安全可靠地降到离地面2.5米处，方便维护工作。手动遥控装置引出线的长度为10米，操作人员在5米处遥控灯盘的升降，这样可确保操作人员的人身安全。升降式高杆灯还配备一段备用电缆，当灯盘降至最低位置时，该电缆一端插入电气控制系统的插座内，另一端插入灯盘上的接线盒内，如此就能对灯盘直接供电，检修灯具。

升降式高杆灯所有灯具的密封等级为ip65国际标准，以防止尘土、雨水的浸入，保证灯泡的使用寿命。灯具的材料一般采用耐腐蚀性好的铝合金板和不锈钢。

高杆灯升降原理：

在升降式高杆灯底部的长方形内腔中，除了安装电气控制系统外还安装电动机等升降系统。电气控制系统安装在灯杆内部，可避免恶劣的室外环境导致升降运动的故障。电气控制系统中设有各种电路过载保护装置。系统中的电路的导体广泛采用铜基镀银，以保证电气连接的良好接触。升降式高杆灯的升降系统是通过电动机、（电磁制动式）蜗轮蜗杆减速器、安全联轴器、主钢丝绳、副钢丝绳、分绳器及动滑轮组等部件驱动灯盘的升降。蜗轮蜗杆减速器的自锁能力强，传动紧凑，传动比很大，为了减小蜗轮、蜗杆变速比，减小上升扭矩，特别增加了一组动滑轮，使灯盘的升降速度小于0.2米/秒。主钢丝绳通过分绳器与灯盘副钢丝绳相连，可避免由于主钢丝的拉伸而造成副钢丝的缠绕。主、副钢丝绳均采用高强度耐腐蚀6\*19型不旋转镀锌钢丝绳。升降滑轮组都采用经过热镀锌处理的a3钢支架、不锈钢轴、铜滑轮，确保在正常大气条件下不锈蚀运转灵活。各种紧固件垫圈、卡圈等零件也都采用热镀锌件或不锈钢。灯盘上设有6组导向滑轮组及三组以上制动装置，在灯盘的提升或下降过程中呈120度分布的导向轮沿灯杆表面滚动，保证灯盘不产生摆动。灯盘的导向轮与灯杆表面接触的工作部分表面采用橡胶热压合工艺。为了充分保证灯盘到极限位置时自动停车，灯盘上升、下降运动都装性能可靠的限位开关，并设有超行程保护。高杆灯灯盘的升降是靠改变电动机的旋转方向来实现。为了安全防盗，长方形空腔配有密封门，密封门上装有特制的门锁

材质:铸铝结构件,表面聚酯静电喷涂,不锈钢紧固件;阳极化高纯铝反光器;钢化玻璃透光罩;钢结构灯杆,热镀锌后聚酯静电喷涂双重防腐处理;镇流器、触发器及补偿电容安装在灯具内一体化结构;多种灯杆造型及安装方式适合不同景观要求配套使用  
铸铝结构件,表面聚酯静电喷涂,不锈钢紧固件;阳极化高纯铝反光器;钢化玻璃透光罩;钢结构灯杆,热镀锌后聚酯静电喷涂双重防腐处理;镇流器、触发器及补偿电容安装在灯具内一体化结构;多种灯杆造型及安装方式适合不同景观要求配套使用  
欢迎光临我的博客  
我司专业生产路灯、高杆灯、太阳能灯以及各种规格各种型号的灯杆相关信息点击[这里](#)给我发消息  
庭院灯-参数说明  
庭院灯是用于广场、庭院等场所的一种灯饰，可分为太阳能庭院灯、防爆庭院灯、铝制庭院灯、不锈钢庭院灯、led庭院灯、节能庭院灯、环保庭院灯、欧式庭院灯等庭院灯-技术参数：型号：yf-b1046光源：金鹵灯/高压灯/节能灯电器绝缘等级：class1灯具防护等级：ip55庭院灯-材质说明：灯头为铸铝或制铁品灯杆为热镀锌钢管灯罩为pmma/pc紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）庭院灯-制作工艺：喷防紫外线户外粉防腐抗酸抗碱庭院灯-性能用途：性能：杨发庭院灯效率高，照射角度大，透雾性强，照度均匀，功率因数>0.90，寿命长达50000小时，能满足庭院分散照明要求用途：庭院灯适用市政工程、园林亮化工程和电力局、开发区、别墅区、广场等户外路灯照明工程

扬州勤上光电照明科技有限公司（高邮市兴宏照明器材厂）是一家照明工业的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营道路灯、高杆灯、交通标志杆、景观灯、庭院灯、高杆灯，公司位于中国江苏高邮市扬州北郊郭集工业园区。我厂主要生产室外道路，广场，码头，庭院及室内工矿照明灯具。品种有：高杆灯，单臂灯，双臂灯，组合灯，庭院灯及配套使用的镇流器，触发器，光控，时控开关箱等电器系类产品。我们将和过去一样，视今天为明天的市场。为你奉上满意的各种路灯产品，为美化城乡做出贡献。我们竭诚为广大新老客户提供优质价廉的产品，热诚欢迎各界朋友前来扬州参观、考察、洽谈业务

本产品的加工定制是是，品牌是兴宏，型号是G--021，防护等级是IP65，功率是大于7KW，电压是220（

V) , 灯座型式是e40